JSS-4A/5

Bruttopreis (EVP): CHF **460.00**

Bestellnummer: 259460



SPECIFICATIONS

JSS-4A	
Frequency Preparation	PLL Synthesized Control
Carrier Frequency Range	UHF 470~862 MHz
Bandwidth	1000kHz (Hardware)
RF Outputs	Low / High
Stability	< ±10kHz
Frequency Deviation	± 45kHz (Peak)
Chassis	Aluminium alloy
LCD Display	Group, Channel, Frequency, Battery Status, User Name , Shift Adjust
Controls	Power ON/OFF, AF Level, Frequency (Up/ Down), Lock-on Mode, RENOSET ID Pairing, HF Output Adjust
Output Connector	4P Mini XLR
Spurious Emissions	< -45 dBC
Audio Frequency Response	50Hz ~ 18k Hz
Battery	LMO: AA x2
Dimensions	50mm (W) x230mm (H) x35 5mm (D)
Weight	40g
Notes	Actual product specifications may vary depending on model and region.

Funk- Handmik. mit Kondenserrkapsel,506-542 MHz

Funk-Handmikrofonsender, Kondenserkapsel

Technische Daten

- 2400 bis 3000 wählbare Frequenzen
- Voreinstellung von 15 Gruppen mit jeweils bis zu 63 kompatiblen Kanälen
- Phase-Locked Loop (PLL)
- Einstellbare Sendeleistung zwischen Low und High
- Mit TC-22 Echtkondensatorkapsel
- Die Panel Lock-On-Funktion verhindert Manipulationen und HF-Unterbrechungen
- Es ist mit Slot-in-Ladefunktion und zwei AA NiMH-Akkus ausgestattet.
- Erweiterter Dynamikbereich und weicher Frequenzgang

Musterkoffer auf Anfrage erhältlich!

Empfohlenes Zubehör

BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
CH-2	Ladegeraet Funkmikro JSS-20 und UF-20TB
R-4/5	4-Kanal Funk-Empfaenger

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.584 kg
VRG/VEG	VRG-0.4