

KU-916T Bruttopreis (EVP): CHF 75.00

Bestellnummer: 161610

Druckkammer-Treibereinheit, wetterfest

Wetterfeste Druckkammer-Treibereinheit

- 100-V-ÜbertragungstechnikGeschützt gegen starkes Strahlwasser
- Leistungsumschalter
- 3,5-cm-Flanschgewinde (1%")
- 60-cm-Anschlusskabel







Empfohlenes Zubehör		
KU-916T/VC	Ersatz-Schwingspule	
SK-21	Druckkammerhorn	



KU-916T

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754171532
Nettogewicht	2,75 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	
Belastbarkeit, gesamt	60 W
Nennbelastbarkeit	60/50/40/30/20/10 W
Impedanz	
Frequenzbereich	160-7000 Hz
Klirrfaktor	100-7000 112
Rauschabstand	
Eingangssignal	
System Breitbänder	<u>-</u>
Tieftöner	<u>-</u>
Mitteltöner	<u>-</u>
Hochtöner	
Anzahl eingebauter LS-Chassis	
Lautsprechergröße	
Kennschalldruck	112 dD/W/m
Max. Nennschalldruck	113 dB/W/m
Abstrahlwinkel	io pach Harn
Abstrahlwinkel horizontal	je nach Horn
Abstrahlwinkel vertikal	Laistunggumaghaltar
Ausstattung Gehäusematerial	Leistungsumschalter Metall
Farbe	-
	Dunkelgrau 3.F. om Flansshauwinde
Montagevorrichtung Ballwurfsicher	3,5-cm-Flanschgewinde
Schutzart	IP66
	-20 °C bis +50 °C
Zul. Einsatztemperatur	20 C DIS TOU C
Stromversorgung	Ø 150 mm x 158 mm
Abmessungen Rreite	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Höhe	Ø 150 mm
Tiefe	Ø 150 mm
Gewicht	158 mm
	2,75 kg Kabelanschluss
Eingänge Ausgänge	- Kabelarischiuss
Ersatzschwingspule	KU-916T/VC
Sonstiges	wetterfest
Zubehör Vornaskungsmaße (B v H v L)	0.15 v 0.19 v 0.15 m
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,15 x 0,18 x 0,15 m
Bruttogewicht	2,96 kg
Nettogewicht	2,75 kg

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	2.960 kg	
VRG/VEG	VRG-2	