

## LR-202

Bestellnummer: 176370

Bruttopreis (EVP): CHF **109.00**

### Induktivempfänger

#### Induktivempfänger

zum Empfang von Audiosignalen in induktiven Höranlagen. Das durch eine Induktionsschleife erzeugte elektromagnetische Feld wird mit dem Induktivempfänger empfangen und in ein Audiosignal gewandelt. Innerhalb einer Induktionsschleife lassen sich beliebig viele Empfänger betreiben.

Das Gerät eignet sich für Personen mit und ohne Hörproblemen und kann für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden:

- Hilfsmittel für Hörgeschädigte
- Funktionsüberprüfung induktiver Höranlagen
- Ermittlung von Störstrahlen innerhalb einer Schleife
- Dolmetscheranlagen
- Vorträge in Museen, Ausstellungen etc.

- 3,5-mm-Mono-Klinkenanschluss für Kopfhörer  $\geq 32 \Omega$
- Lautstärkepegelregler
- Low Cut-Schalter
- Gürtel-Clip
- Stromversorgung über 9-V-Block
- Abmessungen 60 x 112 x 35 mm
- Gewicht 60 g



#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

### Empfohlenes Zubehör

LR-61	Alkaline Batterie 25x46x16mm/45g, 9V Block
ES-200	Mono-Ohrhörer, 3,5mm Mono Klinke, 32 Ohm System
NL-90	Induktionsschlaufe
MD-302	Stereo-Kopfhörer 50 mW 20-20000Hz
MD-306	Stereo-Kopfhörer 50 mW 20-20000Hz
MD-39	Stereo-Kopfhörer 100 mW 20-20000Hz

## LR-202

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754256918
<b>Nettogewicht</b>	0,106 kg
<b>Art</b>	Induktivempfänger
<b>Nennwert</b>	-
<b>Typ</b>	-
<b>Farbe</b>	-
<b>Material</b>	-
<b>Passend für</b>	Schleifenverstärker, Höranlagen
<b>Kompatibel mit</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	9-V-Batterie
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	60 x 112 x 35 mm
<b>Länge</b>	-
<b>Einbaumaße</b>	-
<b>Gewicht</b>	60 g
<b>Anschlüsse</b>	3,5-mm-Mono-Klinke
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,07 x 0,045 x 0,115 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,136 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,106 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.140 kg
VRG/VEG	VRG-0.5