

## M-32CD

Bestellnummer: 173350

Bruttopreis (EVP): CHF **399.00**

### CD-Spieler-Modul

CD-Spieler-Modul  
 mit „Anti-Schock-System“ und MP3-Wiedergabe

- Slot-In-Lademechanismus
- USB-Anschluss für externe Speichermedien
- SD/MMC-Card-Slot für optional erhältliche SD-Karten bis 32 GB
- Zufallswiedergabe, Wiederholfunktion
- Single-Play-Funktion
- Titelprogrammierung
- Anschluss für Fußtaster zum Fernbedienen der Play/Pause-Funktion
- Lieferung inklusive Fernbedienung
- Einbauöffnung 155 x 50 x 150 mm
- Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD
- Cinch-Anschlusskabel DMP-12CC optional erhältlich

Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



### Empfohlenes Zubehör

PSS-1210DC	5.5/2.1 SchaltnetzgerÄt 12V,1A, 1.8m
ACA-356S	5.5/2.1 SchaltnetzgerÄt 12V,1A, 1.8m
FS-50	Fusschalter fÄr Musikinstrumente mit TrittfÄche
FS-60	Fuss-Taster

## M-32CD

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754221749
<b>Nettogewicht</b>	1,145 kg
<b>Art</b>	CD-Spieler-Modul
<b>Medien</b>	CD, MP3, USB, SD (MMC, SD, SDHC)
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,1 %
<b>Kanaltrennung</b>	> 60 dB
<b>Dynamikumfang</b>	-
<b>Störabstand</b>	> 70 dB
<b>Ausgang, analog</b>	1,2 V
<b>Ausgang, digital, U<sub>SS</sub></b>	-
<b>Stromversorgung</b>	DC 12 V/800 mA
<b>Netzspannung</b>	-
<b>Netzfrequenz</b>	-
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	-
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	DC 12 V
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	DC 800 mA
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	174 x 52 x 160 mm
<b>Abmessungen, Laufwerk</b>	-
<b>Abmessungen, Bedienteil</b>	-
<b>Gewicht</b>	1,145 kg
<b>Anschlüsse</b>	Anschlusskabel
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,215 x 0,22 x 0,11 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,31 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.310 kg
VRG/VEG	VRG-0.4