

## M-32CD

Bestellnummer: 173350

 Bruttopreis (EVP): CHF **399.00**

### CD-Spieler-Modul

 CD-Spieler-Modul  
 mit „Anti-Schock-System“ und MP3-Wiedergabe

- Slot-In-Lademechanismus
- USB-Anschluss für externe Speichermedien
- SD/MMC-Card-Slot für optional erhältliche SD-Karten bis 32 GB
- Zufallswiedergabe, Wiederholfunktion
- Single-Play-Funktion
- Titelprogrammierung
- Anschluss für Fußtaster zum Fernbedienen der Play/Pause-Funktion
- Lieferung inklusive Fernbedienung
- Einbauöffnung 155 x 50 x 150 mm
- Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD
- Cinch-Anschlusskabel DMP-12CC optional erhältlich



### Empfohlenes Zubehör

DMP-12CC

PSS-1210DC 5.5/2.1 Schaltnetzgerät 12V, 1A, 1.8m

ACA-356S 5.5/2.1 Schaltnetzgerät 12V, 1A, 1.8m

FS-50 Fussschalter für Musikinstrumente mit Trittfäche

FS-60 Fuss-Taster

### Technische Daten:

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Art</b>                                 | CD-Spieler-Modul                 |
| <b>Medien</b>                              | CD, MP3, USB, SD (MMC, SD, SDHC) |
| <b>Frequenzbereich</b>                     | 20-20000 Hz                      |
| <b>Klirrfaktor</b>                         | < 0,1 %                          |
| <b>Kanaltrennung</b>                       | > 60 dB                          |
| <b>Dynamikumfang</b>                       | -                                |
| <b>Störabstand</b>                         | > 70 dB                          |
| <b>Ausgang, analog</b>                     | 1,2 V                            |
| <b>Ausgang, digital, U<sub>SS</sub></b>    | -                                |
| <b>Stromversorgung</b>                     | DC 12 V/800 mA                   |
| <b>Netzspannung</b>                        | -                                |
| <b>Netzfrequenz</b>                        | -                                |
| <b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>           | -                                |
| <b>Leistungsaufnahme Standby</b>           | -                                |
| <b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b> | DC 12 V                          |
| <b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>      | DC 800 mA                        |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>              | 0-40 °C                          |
| <b>Abmessungen</b>                         | 174 x 52 x 160 mm                |
| <b>Abmessungen, Laufwerk</b>               | -                                |
| <b>Abmessungen, Bedienteil</b>             | -                                |
| <b>Gewicht</b>                             | 1,145 kg                         |
| <b>Anschlüsse</b>                          | Anschlusskabel                   |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>         | 0,215 x 0,22 x 0,11 m            |
| <b>Bruttogewicht</b>                       | 1,31 kg                          |

### Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht 1.310 kg

VRG/VEG VRG-0.4