

**MD-460**

Bestellnummer: 221310

Bruttopreis (EVP): CHF **49.00**
**Design-Stereo-Kopfhörer**

Design-Stereo-Kopfhörer

- Sehr gute akustische Performance
- Offenes System
- Ohrmuscheln zusammenklapp- und drehbar
- Gepolsterte Ohrkissen und Kopfaulage
- 1,2 m langes Anschlusskabel mit Gewebeummantelung, abnehmbar, mit vergoldetem 3,5-mm-Klinkenstecker



Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

**Sicherheits- und Warnhinweise**

Stellen Sie die Kopfhörerlautstärke nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen! Das Ohr gewöhnt sich an große Lautstärken und empfindet sie nach einiger Zeit als nicht mehr so hoch. Darum eine hohe Lautstärke nach der Gewöhnung nicht weiter erhöhen.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

**Empfohlenes Zubehör**

HA-37	Übergangsstck 3.5mm F / 6.3mm M
HA-37G	Übergangsstck 3.5mm F / 6.3mm M, Vergoldet
HPR-6	Stereo-Kopfhrrerverstärker mit Regler LS+Balance
PPA-100/SW	Stereo-Kopfhrrerverstärker
PPA-4	Kopfhrrerverstärker

**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	4007754252309
<b>Nettogewicht</b>	0,13 kg
<b>Art</b>	Kopfhörer
<b>Übertragungsart</b>	Kabel
<b>Kopfhörerwandler</b>	Ø 30 mm
<b>Wandlerprinzip</b>	dynamisch
<b>Max. Eingangsleistung</b>	100 mW
<b>Übertragungsbereich Kopfhörer</b>	10-20000 Hz
<b>Nennimpedanz Kopfhörer</b>	32 Ω
<b>Kopfhörerempfindlichkeit</b>	-
<b>Übertragungsbereich Mikrofon</b>	-
<b>Nennimpedanz Mikrofon</b>	-
<b>Mikrofonsystem</b>	-
<b>Mikrofonempfindlichkeit</b>	-
<b>Speisung</b>	-
<b>Kabel</b>	1,2 m, einseitigeZuführung
<b>Stecker</b>	3,5-mm-Klinke,vergoldet
<b>Adapter</b>	-
<b>Gewicht ohne Kabel</b>	120 g

**MD-460****Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht	0.246 kg
VRG/VEG	VRG-0.5