

**MOVE-12PMK2**

Bestellnummer: 1000227

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****Profi-PA-Lautsprecherbox, 350 W, 8  $\Omega$** Profi-PA-Lautsprecherbox, 350 W, 8  $\Omega$ 

- Kompaktes Profi-Fullrange-Bassreflex-System
- Gehäuse aus Birkensperrholz
- 30-cm-Bass (12", FaitalPro 12PR300)
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC, Celestion CDX1-1747) um 90° drehbar
- Umschaltbar zwischen Passiv- und Bi-Amp-Aktiv-Betrieb
- Neutrale klangliche Abstimmung
- Tragegriff „Catch & Carry“
- M8-Gewindeeinsätze für hängende Montage
- 2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out
- Stativhülse, stabiles Frontgitter
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3



Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

MOVE-12/BAG	Boxenschutzhülle fÄ¼r MOVE-12PMK2
MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m

## MOVE-12PMK2

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754276602
<b>Nettogewicht</b>	16,39 kg
<b>Niederohm</b>	1
<b>Ballwurfsicher</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	700 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	350 W
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	45-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	2-Wege-Bassreflex
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	30 cm (12", FaitalPro 12PR300)
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	dyn. 25-mm-Hochmitteltöner (1", 44-mm-VC, Celestion CDX1-1747)
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	30 cm (12")
<b>Kennschalldruck</b>	98 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	124 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H80°/V40°, Horn um 90° drehbar
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	80°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	40°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Birkensperrholz
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	M8-Gewindeinsätze
<b>Ballwurfsicher</b>	ja
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	350 x 620 x 385 mm
<b>Breite</b>	350 mm
<b>Höhe</b>	620 mm
<b>Tiefe</b>	385 mm
<b>Gewicht</b>	16,4 kg
<b>Eingänge</b>	1 x NEUTRIK-SPEAKON
<b>Ausgänge</b>	1 x NEUTRIK-SPEAKON par.out
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	MOVE-12/BAG
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,4 x 0,65 x 0,37 m
<b>Bruttogewicht</b>	18,4 kg
<b>Nettogewicht</b>	16,39 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	18.600 kg
VRG/VEG	VRG-2.5