

MPS-1

Bestellnummer: 243790

Bruttopreis (EVP): CHF **39.00**
Mikrofon-Splitter

Mikrofon-Splitter
zum Verteilen eines Eingangssignals auf zwei Ausgänge z. B. Monitormischer und Hauptmischer

- Galvanisch getrennten Ausgang mit Groundlift-Schalter und Durchschleifausgang
- XLR-Anschlüsse (600 Ω) für Ein- und Ausgang
- Frequenzbereich 35-30000 Hz
- Abmessungen 100 x 80 x 40 mm
- Gewicht 310 g



Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

MECN-600/SW Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 6m

Technische Daten:

EAN-Code	4007754180138
Nettogewicht	0,315 kg
Art	Mikrofon-Splitter
Frequenzbereich	35-30000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	-
Eingangsempfindlichkeit	-
Eingangsimpedanz	600 Ω
Ausgangssignal	-
Ausgangsimpedanz	600 Ω
Verstärkung	-
Phantomspeisung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	-
Störabstand	-
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	100 x 80 x 40 mm
Gewicht	310 g
Eingänge	1 x XLR, sym.
Ausgänge	2 x XLR, sym.
Sonstiges	Groundlift-Schalter

MPS-1**Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht	0.372 kg
VRG/VEG	VRG-2.5