


**MPX-206/SW**

Bestellnummer: 202480

 Bruttopreis (EVP): CHF **689.00**
**6-Kanal-Stereo-Mischpult**

6-Kanal-Stereo-Mischpult

- 4 Stereo-Eingangskanäle mit jeweils separater LED-Pegelanzeige, umschaltbar Line/Phono (Kanal 1-2) und Line/Line (Kanal 3-4), Gainregler, 3-fach-Klangregelung mit Cut-Funktion
- 1 DJ-Mikrofonkanal mit schaltbarem Auto-Talkover und 1 Guest-Mikrofonkanal, beide Kanäle mit Gainregler sowie 2-fach-Klangregelung
- 1 Stereo-Effektweg (Send/Return)
- 2 Masterausgänge jeweils mit Beat-LED und 1 Booth-Ausgang
- 1 Record-Ausgang
- LED-Pegelanzeige, umschaltbar zwischen beiden Masterausgängen
- Crossfader mit Zuordnungsschaltern für Kanäle 1-4 und Cut-Switch-Funktion zum Unterdrücken von Höhen, Mitten und Bässen
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Faderstart für die Stereo-Eingänge (Kanäle 1-4)
- Anschluss für Schwanenhalsleuchte GNL-404



## Herstellerinformation

 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

## Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

**Empfohlenes Zubehör**

DMG-450	Dyn. Schwanenhalsmikrofon 450mm
FGA-30M	Massefilter, 3.5 Klinke auf Cinch Stecker
LPC-1	Line / Phono-Adapter
MECN-100/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 1m
TXS-611SET	Mikrofonsystem True-Diversity-863-865 MHz

## MPX-206/SW

Technische Daten:	
<b>EAN-Code</b>	4007754208610
<b>Nettogewicht</b>	6,48 kg
<b>Eingangskanäle</b>	-
<b>Anzahl Mic/Mono</b>	-
<b>Anzahl Stereo</b>	-
<b>Anzahl Kanäle</b>	6
<b>Anzahl Eingänge</b>	12
<b>Mic-Eingang</b>	1,5 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke
<b>Line-Eingang</b>	150 mV, 3 x Cinch L/R
<b>CD-Eingang</b>	150 mV, 3 x Cinch L/R
<b>Phono-Eingang</b>	3 mV, 2 x Cinch L/R
<b>Tape (Play)</b>	-
<b>Aux-Eingang</b>	-
<b>Insert-Eingang</b>	-
<b>Effekt Return</b>	135 mV, 1 x Cinch L/R
<b>Master-Ausgang</b>	1 V/600 $\Omega$ , 1 x 3-Pol-XLR L/R
<b>Record-Ausgang</b>	300 mV/600 $\Omega$ , 1 x Cinch L/R
<b>Monitor-Ausgang</b>	1 V/600 $\Omega$ , 1 x Cinch L/R
<b>Booth-Ausgang</b>	-
<b>Aux-Ausgang</b>	-
<b>Insert-Ausgang</b>	-
<b>Effekt Send</b>	300 mV/600 $\Omega$ , 1 x Cinch L/R
<b>Control-Room</b>	-
<b>Tape (Rec)</b>	-
<b>Kopfhörer</b>	$\geq 8 \Omega$ , 6,3-mm-Klinke
<b>Schwanenhalslampe</b>	12 V/5 W, 4-Pol-XLR
<b>Wi-Fi</b>	-
<b>USB</b>	-
<b>Bluetooth</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	0,05 %
<b>Störabstand</b>	> 50 dB
<b>Übersprechdämpfung</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	+15 dB, -30 dB/50 Hz
<b>Klangregelung Mitten</b>	+15 dB, -30 dB/1 kHz
<b>Klangregelung Höhen</b>	+15 dB, -30 dB/10 kHz
<b>Equalizer</b>	-
<b>Talkover</b>	-12 dB, schaltbar
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Crossfader</b>	ja
<b>Mediaplayer</b>	-
<b>Verstärker</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	$\sim 230 \text{ V}/50 \text{ Hz}/14 \text{ VA}$
<b>Netzspannung</b>	$\sim 230 \text{ V}$
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	14 VA
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	482 x 266 x 110 mm, 6 HE
<b>Breite</b>	482 mm
<b>Höhe</b>	266 mm
<b>Tiefe</b>	110 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	6
<b>Gewicht</b>	6,48 kg
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,305 x 0,16 x 0,56 m
<b>Bruttogewicht</b>	7,82 kg
<b>Nettogewicht</b>	6,48 kg

## MPX-206/SW

### Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	7.820 kg
VRG/VEG	VRG-2