

MRD-34PA

Bestellnummer: 105300



 Bruttopreis (EVP): CHF **42.00**
PA-Horntreiber, 35 W, 8 Ω

 PA-Horntreiber, 35 W, 8 Ω

- 35-mm-Standardgewinde (1 $\frac{3}{8}$ ")
- Bestückung der Lautsprecher PAB-108MK2, PAB-110MK2 und PAB-112MK2 sowie der entsprechenden PAKs
- Passende Ersatzschwingspule PAB-128/VC optional erhältlich
- Für die Hörner MRH-120, MRH-83, MRH-170 und MRH-80

Empfohlenes Zubehör

MHA-25	1 Zoll Schraubadapter fuer Hornhoctoener
MRH-80	Mittel-/Hochtonhorn
MRH-83	Mittel/Hochtonhorn



MRD-34PA

Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	fx-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	1,2 kHz
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	4000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	35 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	70 W
Kennschalldruck	104 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	je nach Horn
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor ($B \times L$)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	$\varnothing$ 34,5 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	$\varnothing$ 87 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	$\varnothing$ 90 mm x 63 mm
Außendurchmesser	$\varnothing$ 90 mm
Breite	$\varnothing$ 90 mm
Höhe	-
Tiefe	63 mm
Farbe	Silber/Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,945 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,09 x 0,07 x 0,09 m
Bruttogewicht	0,976 kg
Nettogewicht	0,945 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.976 kg