

MSH-115 Bruttopreis (EVP): CHF 60.00

Bestellnummer: 101840

## Hi-Fi-Mitteltöner, 50 W, 8 $\Omega$


Eine inzwischen klassische Gestaltung und vermeintlich einfache Materialien, deren perfekte Verarbeitung aber Klang in Vollendung ermöglicht!


Hi-Fi-Mitteltöner, 50 W, 8  $\Omega$ 

- High-End-Technik passend zur SPH-... Serie
- Beschichtete Spezialmembran
- Hoch dämpfende Dustcap Extra flacher Korb (braucht nicht eingelassen werden!)
- Top-Linearität
- Optimales Masseantriebsverhältnis
- Große Breitbandigkeit
- Hi-Fi für höchste Ansprüche

Hersteller informationMONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de











## MSH-115

Technische Daten:	
	4007754024201
EAN-Code	4007754034301
Nettogewicht (7)	0,56 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	fx-10000 Hz
Resonanzfrequenz (f <sub>s</sub> )	85 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	300/5000 Hz
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	120 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	<del>-</del>
Maximale Spannung	<u> </u>
Abstrahlwinkel horizontal	<u>-</u>
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C <sub>ms</sub> )	0,8 mm/N
Bewegte Masse (M <sub>ms</sub> )	4,5 g
Mechanische Güte (Q <sub>ms</sub> )	1,98
Elektrische Güte (Q <sub>es</sub> )	0,55
Gesamtgüte (Q <sub>ts</sub> )	0,43
Äquivalentvolumen (V <sub>as</sub> )	4
Gleichstromwiderst. (R <sub>e</sub> )	6,3 Ω
Kraftfaktor (BxL)	4,80 Tm
Schwingspulenind. (L <sub>e</sub> )	0,3 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25 mm
SchwingspulenwickHöhe	-
Schwingspulenmaterial	<del>-</del>
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X <sub>MAX</sub> )	± 1,5 mm
Eff. Membranfläche (S <sub>d</sub> )	55 cm <sup>2</sup>
Austrittsöffnung	<del>-</del>
Magnetgewicht	230 g
Magnetdurchmesser	Ø 72 mm
Einbauöffnung	Ø 101 mm
Einbautiefe	54 mm
Lochkreisdurchmesser	<u> </u>
Lochabstand X	<u>-</u>
Lochabstand Y	<u>-</u>
Abmessungen	115 x 115 x 55 mm
Außendurchmesser	-
Breite	115 mm
Höhe	115 mm
Tiefe	55 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,56 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,125 x 0,065 x 0,145 m
Bruttogewicht	0,605 kg
Nettogewicht	0,56 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	0.605 kg