


MXT-52MP3

Bestellnummer: 176790

Bruttopreis (EVP): CHF **269.00****Mischpult mit integriertem MP3-Spieler**

Mischpult mit integriertem MP3-Spieler
für die Unterputz-Wandmontage

- 2 symmetrische Mikrofon/Line-Eingänge (XLR) mit Gainregler und zuschaltbarer Phantomspeisung
- 2 Line-Eingänge (Cinch L/R)
- 1 Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke)
- Integrierter MP3-Spieler mit USB-Schnittstelle und SD/MMC-Card-Slot, inklusive Fernbedienung
- Alle Eingänge mit Pegelregler
- Ausgang mit 2-fach-Klangregelung und Pegelregler
- LED-Clip- und -Betriebsanzeige
- Metallgehäuse mit rückseitiger Abdeckkappe gegen Verschmutzung

**Empfohlenes Zubehör**

RACK-MXT52MP3 Schutzgehäuse f1/4r MXT-52MP3

MXT-52MP3

Technische Daten:

Eingangskanäle	-
Anzahl Mic/Mono	-
Anzahl Stereo	-
Anzahl Kanäle	6
Anzahl Eingänge	5
Mic-Eingang	1 mV, 2 x XLR, sym.
Line-Eingang	230 mV, 2 x XLR, sym. 160 mV, 2 x Cinch L/R
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	-
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	160 mV, 1 x 3,5-mm-Klinke
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	1-10 V, Klemme, mono, sym.
Record-Ausgang	-
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	-
Tape (Rec)	-
Kopfhörer	-
Schwanenhalslampe	-
Wi-Fi	-
USB	ja
Bluetooth	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,03 %
Störabstand	> 78 dB
Übersprechdämpfung	-
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregelung Mitten	-
Klangregelung Höhen	±10 dB/12 kHz
Equalizer	-
Talkover	-
Phantomspeisung	19 V
Crossfader	-
Mediaplayer	MP3, USB
Verstärker	-
Stromversorgung	DC/~ 24 V/250 mA
Netzspannung	24 V
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	200 x 160 x 90 mm
Breite	200 mm
Höhe	160 mm
Tiefe	90 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	1,25 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,22 x 0,145 x 0,265 m
Bruttogewicht	1,53 kg
Nettogewicht	1,276 kg

MXT-52MP3

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	2.000 kg
VRG/VEG	VRG-2