MONACOR SCHWEIZ

NAC3FPX-TOPSB

Bruttopreis (EVP): CHF **11.00**

Bestellnummer: 34164

NEUTRIK-POWERCON-Einbaubuchse

NEUTRIK-POWERCON-True1-Top-Armaturen

- Entsprechen den Sicherheitsanforderungen gemäß IEC60320 und sind VDE-zertifiziert
- Für den Netzanschluss bis ~ 250 V/16 A
- Anschlüsse für Erde, Phase und Nullleiter als Steckvorrichtung unter Last steckbar
- Robuste Ausführung mit Verriegelung und Spannzangen-Kabeleinlass (nur Stecker und Kupplung)
- Selbstverlöschend nach UL94V0
- Schutzart IP65 (NAC3FX-W-TOP und NAC3MX-W-TOP)

NEUTRIK-POWERCON-True1-Top-Einbaubuchse

- Entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß IEC60320 und ist VDE-zertifiziert
- Für den Netzanschluss bis ~ 250 V/16 A
- Anschlüsse für Erde, Phase und Nullleiter als Steckvorrichtung unter Last steckbar
- Selbstverlöschend nach UL94V0

Herstellerinformation
Neutrik AG
Im alten Ried 143
9494 Schaan
Liechtenstein
neutrik@neutrikgroup.com

Technische Daten:	
EAN-Code	7613187011801
Nettogewicht	0,02 kg
Art	Einbaubuchse
Typ	NEUTRIK-POWERCON-Top
Anzahl	1
Ausstattung	Verriegelung
Farbe/Farbcodierung	Schwarz
Nennbelastbarkeit	~ 250 V/16 A
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Durchschlagsfestigkeit	DC 4 kV/~ 2,8 kV
Approbation	UL, VDE
Polzahl	2 + PE
Kabeleinlass	-
Geeigneter Kabelquerschnitt	-
Anschluss	Flachsteckzungen 6,35 mm
Zugentlastung	-
Knickschutz	-
Stereo	-
Mono	-
Schalter	-
Material	Kunststoff
Zentralbefestigung	-
Kontaktart	-
Kontaktanzahl	2
Kontaktbreite	-
Kontaktabstand	-
Zul. Einsatztemperatur	-30-+80 °C
Abmessungen	35,4 x 35,4 x 43 mm
Durchmesser	-
Länge	43 mm
Gewicht	20 g
Sonstiges	-

NAC3FPX-TOPSB

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	0.025 kg