

NC-3FDLX

Bestellnummer: 348020
 Ersatzartikel: NC3FD-LX

 Bruttopreis (EVP): CHF **6.40**
NEUTRIK-XLR-Einbaubuchse, 3-polig

NEUTRIK-XLR-Einbaubuchse, 3-polig,

- Silberbeschichtete Kontakte
- Gehäuse komplett aus Metall, vernickelt
- Doppelter Massekontakt
- D-Serien-Standard

Herstellerinformation

Neutrik AG
 Im alten Ried 143
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 neutrik@neutrikgroup.com


Empfohlenes Zubehör

| | |
|-----------|----------------------------------|
| DBA-1/SW | Abdeckplättchen |
| MFD-1 | Abdeckplättchen |
| RCP-8730U | 1HE-Blende mit Bohrung 4x D-Loch |
| RCP-8732U | 1HE-Blende mit Bohrung 8x D-Loch |
| RCP-8734U | 1HE-Blende mit Bohrung 8x D-Loch |

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|---|
| EAN-Code | 7613187011344 |
| Nettogewicht | 0,031 kg |
| Art | Einbaubuchse |
| Typ | NEUTRIK-XLR |
| Anzahl | 1 |
| Ausstattung | silberbeschichtete Kontakte, doppelter Massekontakt |
| Farbe/Farbcodierung | Vernickelt |
| Nennbelastbarkeit | - |
| Isolationswiderstand | - |
| Durchschlagsfestigkeit | - |
| Approbation | - |
| Polzahl | 3 |
| Kabeleinlass | - |
| Geeigneter Kabelquerschnitt | - |
| Anschluss | 3-Pol-XLR-Buchse |
| Zugentlastung | - |
| Knickschutz | - |
| Stereo | - |
| Mono | - |
| Schalter | - |
| Material | Metall |
| Zentralbefestigung | - |
| Kontaktart | - |
| Kontaktanzahl | - |
| Kontaktbreite | - |
| Kontaktabstand | - |
| Zul. Einsatztemperatur | -30 °C bis +80 °C |
| Abmessungen | - |
| Durchmesser | - |
| Länge | - |
| Gewicht | 31 g |
| Sonstiges | D-Serien-Standard |

NC-3FDLX

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht

0.000 kg