

## NE-8FDYC6

Bestellnummer: 344070  
 Ersatzartikel: NE8FDY-C6


Bruttopreis (EVP): CHF **36.00**

### EtherCon-Einbaubuchse

EtherCon-Einbaubuchse, vernickelt,  
 für Industrieanwendungen und Ethernet-Verkabelungen im Bühnenbereich

- Entspricht Cat-6-Anforderungen gemäß TIA/EIA und ISO/IEC, Datenraten bis 10 GBit/s
- Wetterfest
- RJ45-Buchse mit werkzeugfreien und gasdichten IDC-Schneidklemm-Anschlüssen
- Geschirmtes System
- Erdungsjumper mit wählbarer Masseoption
- D-Serien-Standard

Herstellerinformation  
 Neutrik AG  
 Im alten Ried 143  
 9494 Schaan  
 Liechtenstein  
 neutrik@neutrikgroup.com



### Empfohlenes Zubehör

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| DBA-1/SW  | Abdeckplättchen                  |
| MFD-1     | Abdeckplättchen                  |
| RCP-8732U | 1HE-Blende mit Bohrung 8x D-Loch |
| RCR-8734U | 1HE-Blende mit Bohrung 8x D-Loch |

## NE-8FDYC6

### Technische Daten:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>EAN-Code</b>                    | 7613187003684  |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,032 kg   |
| <b>Art</b>                         | Einbaubuchse   |
| <b>Typ</b>                         | NEUTRIK-EtherCon   |
| <b>Anzahl</b>                      | 1  |
| <b>Ausstattung</b>                 | IDC-Schneidklemm-Anschlüsse, wählbare<br>Masseeoption, CAT-6 |
| <b>Farbe/Farbcodierung</b>         | Vernickelt   |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>           | -  |
| <b>Isolationswiderstand</b>        | -  |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>      | -  |
| <b>Approbation</b>                 | -  |
| <b>Polzahl</b>                     | -  |
| <b>Kabeleinlass</b>                | -  |
| <b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b> | -  |
| <b>Anschluss</b>                   | RJ45-Buchse  |
| <b>Zugentlastung</b>               | -  |
| <b>Knickschutz</b>                 | -  |
| <b>Stereo</b>                      | -  |
| <b>Mono</b>                        | -  |
| <b>Schalter</b>                    | -  |
| <b>Material</b>                    | Metall   |
| <b>Zentralbefestigung</b>          | -  |
| <b>Kontaktart</b>                  | -  |
| <b>Kontaktanzahl</b>               | -  |
| <b>Kontaktbreite</b>               | -  |
| <b>Kontaktabstand</b>              | -  |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | -10 °C bis +60 °C  |
| <b>Abmessungen</b>                 | 26 x 31 x 39,8 mm  |
| <b>Durchmesser</b>                 | -  |
| <b>Länge</b>                       | -  |
| <b>Gewicht</b>                     | 32 g   |
| <b>Sonstiges</b>                   | D-Serien-Standard  |
| <b>Wetterfest</b>                  | 1  |

### Artikel Informationen

Neu

|               |          |
|---------------|----------|
| Bruttogewicht | 0.001 kg |
|---------------|----------|