

OMNI-CORD/SW

Bestellnummer: 1000658

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**



Spottune OMNI CORD-Lautsprecher, schwarz

Spottune OMNI CORD-Lautsprecher

- drahtloser 360-Grad-Pendellautsprecher zur abgehängten Montage an Standard-Deckenauslässen mittels vormontiertem Zweileiterkabel.

Die Pendellänge beträgt maximal 5 m und kann individuell an die jeweilige Deckenhöhe angepasst werden.

Der Spottune OMNI CORD-Lautsprecher ist akustisch so konzipiert, dass der Schall in alle Richtungen gleichmäßig abgestrahlt wird, anstatt wie herkömmliche Lautsprecher auf eine frontale Hörposition optimiert zu sein. Die 360-Grad-Schallabstrahlung empfiehlt sich in Umgebungen, wo der Schall gleichmäßig verteilt werden soll, um im gesamten Raum ein einheitliches Hörerlebnis zu schaffen. Das Ergebnis ist ein verbesserter Hörgkomfort und ein einheitliches, raumfüllendes Klangbild. Darüber hinaus werden für die Installation eines Lautsprechersystems - dank der 360-Grad-Schallabstrahlung - weniger Lautsprecher zur Beschallung im Vergleich zu konventionellen Lautsprechersystemen benötigt.

Die Steuerung und Verwaltung der Spottune OMNI CORD-Lautsprecher erfolgt per Funkverbindung über den Spottune Netzwerk-Audio-Streamer STREAM. Für jedes Spottune-Lautsprechersystem, bestehend aus bis zu 30+ Spottune-Lautsprechern, wird ein Spottune Netzwerk-Audio-Streamer STREAM benötigt - diesen bitte separat bestellen. Die einfache Installation und Konfiguration, sowie die Möglichkeit das Spottune-Lautsprechersystem an sich ändernde Anforderungen und Raumgegebenheiten problemlos anzupassen, machen das System zum idealen Partner für den Einsatz im gewerblichen Bereich wie Einzelhandel, Gastronomie, Hotel, Büro usw.

Spottune OMNI CORD-Lautsprecher

- All-in-One-Smart-Lautsprecher (eingebauter Verstärker, Audiofilter und Empfänger)
- Einfache Plug-and-play-Installation über Standard-Deckenauslass
- Automatische Kopplung und Einstellung im „Pairing-Modus“ mit LED-Statusanzeige bei Inbetriebnahme über den Spottune Netzwerk-Audio-Streamer STREAM
- Gleichmäßige 360-Grad-Schallabstrahlung für ein angenehmes und gleichbleibendes Klangerlebnis, unabhängig von der Position im Raum
- Ausgewogene, klare Akustik bei geringer Lautstärke
- Sichere und stabile Audioübertragung im Frequenzbereich von 1,9 GHz
- Geschlossenes Vollton-Lautsprecherboxensystem



Herstellerinformation

Spottune ApS
 Nordre Fasanvej 113, 2. Floor
 2000 Frederiksberg
 Dänemark
 support@spottune.com

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

STREAM	Spottune STREAM
OMNI RECESSED KIT	Spottune STREAM
OMNI-CORD/WS	Spottune OMNI CORD, weiss
OMNI-TRACK/SW	Spottune OMNI TRACK, schwarz
OMNI-TRACK/WS	Spottune OMNI TRACK, weiss
SUB/SW	Spottune SUB
SUB/WS	Spottune SUB

OMNI-CORD/SW

Technische Daten:

EAN-Code	5700002178480
Nettogewicht	1,5 kg
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	drahtlos
Ausgangsleistung, gesamt	70 W
Nennleistung	50 W, Class-D-Verstärker
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	50-15000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	10 cm (4")
Kennschalldruck	-
Max. Nennschalldruck	100 dB
Abstrahlwinkel	Rundabstrahlung, 360°
Abstrahlwinkel horizontal	360°
Abstrahlwinkel vertikal	360°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Kabelaufhängung, Kabellänge 5 m
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 100-240 V/50-60 Hz/max. 2 VA über Standard-Deckenauslass
Abmessungen	Ø 115 x 200 mm
Breite	Ø 115 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	Ø 115 mm
Gewicht	1,5 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	Audioübertragung UHF-Band 1,8-1,9 GHz, Reichweite ca. 50-100 m je nach Umgebung und Einsatzort
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,175 x 0,335 x 0,175 m
Bruttogewicht	1,9 kg
Nettogewicht	1,5 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.900 kg
VRG/VEG	VRG-2.5