

**PA-102**

Bestellnummer: 172970

Bruttopreis (EVP): CHF **99.00****ELA-Mono-Mischverstärker, 8,5 W**

ELA-Mono-Mischverstärker, 8,5 W

- 1 regelbarer Mikrofon-Eingang
- 1 regelbarer Line-Eingang
- Lieferung mit PTT-Handmikrofon
- Sirenen-Funktion über Taster
- Metallgehäuse
- Montagebügel beiliegend
- 12-V-Batteriebetrieb

**4Ω**

## Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

## Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

**Empfohlenes Zubehör**

NO-120P/SW

Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.

## PA-102

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754240788
<b>Nettогewicht</b>	0,656 kg
<b>Niederohm</b>	1
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	15 W
<b>Nennleistung</b>	8,5 W
<b>Leistung an 2 Ω</b>	-
<b>Leistung an 4 Ω</b>	-
<b>Leistung an 8 Ω</b>	-
<b>Leistung an 16 Ω</b>	-
<b>Leistung an 100 V</b>	-
<b>Leistung an 70 V</b>	-
<b>Leistung an 25 V</b>	-
<b>Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Ausgangsimpedanz</b>	-
<b>Kanäle</b>	1
<b>Zonen</b>	-
<b>Eingänge</b>	3,4 mV/2,2 kΩ (Mic), 240 mV/11 kΩ (Line)
<b>Dämpfungsfaktor</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Frequenzweiche</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Integrierter Limiter</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	-
<b>Klangregelung Mitten</b>	-
<b>Klangregler Höhen</b>	-
<b>Störabstand</b>	70 dB
<b>Übersprechdämpfung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,3 %
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	DC 12 V/2 A
<b>Netzspannung</b>	-
<b>Netzfrequenz</b>	-
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	-
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Ruhestrom</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	DC 12 V
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	DC 2 A
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Breite</b>	151 mm
<b>Höhe</b>	41 mm
<b>Tiefe</b>	115 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	-
<b>Gewicht</b>	410 g
<b>Anschlüsse</b>	1 x 6,3-mm-Klinkenbuchse (Mic-Eingang), 1 Cinch L/R (Line-Eingang), Schraub-Klemmterminal (Lautsprecher), Schraub-Klemmterminal (Stromversorgung)
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,13 x 0,12 x 0,205 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,76 kg
<b>Nettогewicht</b>	0,656 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.760 kg
VRG/VEG	VRG-2.5