

**PA-302**

Bestellnummer: 171270

 Bruttopreis (EVP): CHF **199.00**
**ELA-Mono-Mischverstärker, 14 W, Set, Wechselsprechfunktion**

 ELA-Mono-Mischverstärker,  
 14 W

- 1 Mikrofon- und 1 Line-Eingang, regelbar
- 2 Lautsprecherausgänge, schaltbar
- Integrierter Lautsprecher
- Betrieb auch als Wechselsprechanlage
- Lieferung mit PTT-Handmikrofon
- Sirene und Nebelhorn, Nebelhornautomatik
- Metallgehäuse
- Montagebügel beiliegend
- 12/24-V-Batteriebetrieb, automatische Umschaltung

## Herstellerinformation

 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

## Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.


**4Ω** **8Ω** **16Ω**
**Empfohlenes Zubehör**

DH-95NP

Handmikrofon, Spiralkabel mit 6.3mm Klinke, Stereo

## PA-302

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754176117
<b>Nettогewicht</b>	1,41 kg
<b>Niederohm</b>	1
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	20 W
<b>Nennleistung</b>	14 W
<b>Leistung an 2 Ω</b>	-
<b>Leistung an 4 Ω</b>	14 W
<b>Leistung an 8 Ω</b>	-
<b>Leistung an 16 Ω</b>	-
<b>Leistung an 100 V</b>	-
<b>Leistung an 70 V</b>	-
<b>Leistung an 25 V</b>	-
<b>Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Ausgangsimpedanz</b>	-
<b>Kanäle</b>	2
<b>Zonen</b>	-
<b>Eingänge</b>	3 mV (Mic), 50 mV (Line)
<b>Dämpfungsfaktor</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Frequenzweiche</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Integrierter Limiter</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	-
<b>Klangregelung Mitten</b>	-
<b>Klangregler Höhen</b>	-
<b>Störabstand</b>	65 dB
<b>Übersprechdämpfung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,5 %
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	DC 12-15 V/2 A, DC 24 V/1 A
<b>Netzspannung</b>	-
<b>Netzfrequenz</b>	-
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	-
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Ruhestrom</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Breite</b>	175 mm
<b>Höhe</b>	60 mm
<b>Tiefe</b>	170 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	-
<b>Gewicht</b>	1,4 kg
<b>Anschlüsse</b>	1 x 6,3-mm-Klinke (Mic-Eingang), 1 x Cinch (Line-Eingang), 2 x 2-Pol-Schraub-Klemmterminal (Lautsprecher), 1 x 3-Pol-Schraub-Klemmterminal mit Drahtbrücke (ext. Lautsprecher)
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,23 x 0,1 x 0,3 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,84 kg
<b>Nettогewicht</b>	1,41 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.840 kg
VRG/VEG	VRG-2.5