

## PA-4000RC

Bestellnummer: 236010

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

### ELA-4-Zonen-Kommando-Tischmikrofon

ELA-4-Zonen-Kommando-Tischmikrofon  
für den Anschluss an PA-40120 und PA-6040MPX

- 4 Zonen-Wahltasten zur Aktivierung einer oder mehrerer Zonen
- All-Call-Taste zur Aktivierung aller 4 Zonen
- Auto-Gong über Mikrofondurchsagetaste (Talk)
- Statusanzeigen per LEDs für die Zonentaster (Busy, Emergency), Power, Mic Fault, Signal und Talk
- Eingebautes Schwanenhals-Elektret-Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Gong zu- und abschaltbar
- 24-V-Stromversorgung über PA-40120 oder PA-6040MPX
- Zwei RJ45-Buchsen zum Anschluss an PA-40120, PA-6040MPX oder optionales 24-V-Netzteil und weiteren PA-4000RC
- Lieferung mit Anschlussmodul für PA-40120 und PA-6040MPX
- Bis zu 32 PA-4000RC per Bus an PA-40120 oder PA-6040MPX anschließbar
- 3-m-Anschlusskabel (Cat5e) wird mitgeliefert



Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

#### Empfohlenes Zubehör

PA-40120	4-Zonen ELA Verstärker 100V/4Ohm 4x120W
PA-6040MPX	4-Zonen Vorverstärker

## PA-4000RC

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754218442
<b>Nettogewicht</b>	0,9 kg
<b>Art</b>	ELA-Tischmikrofon
<b>Ausführung</b>	-
<b>Übertragungsart</b>	Kabel
<b>Charakteristik</b>	Kugel
<b>System</b>	-
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	über PA-40120, PA-6040MPXoder optionales 24-V-Netzteil
<b>Betriebsdauer</b>	-
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	-
<b>Nennimpedanz</b>	-
<b>Empfindlichkeit</b>	-
<b>Signal/Rauschabstand</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	-
<b>Speisung</b>	-
<b>Schwanenhalslänge</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gewicht</b>	0,9 kg
<b>Kabel</b>	Cat5e, 3 m
<b>Anschluss</b>	2 x RJ45
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,16 x 0,18 x 0,375 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,202 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,9 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.202 kg
VRG/VEG	VRG-0.5