PAB-12WP/SW

Bestellnummer: 253740

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

Wetterfeste Hochleistungs-PA-Lautsprecherbox, 200 W, 8 Ω

Wetterfeste PA-Lautsprecher mit IP-Klassifikation. Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und entsprechende Robustheit bei Wind und Wetter ankommt. Optimal geeignet für dauerhaften Open-Air-Einsatz z. B. bei Schaustellerbetrieben, Beschallung von Fußgängerzonen, Sportanlagen und überall dort, wo Lautsprecher nicht wettergeschützt aufgestellt werden können.

Wetterfeste Hochleistungs-PA-Lautsprecherbox, 200 W, 8 Ω

- Hochleistungs-2-Wege-Bassreflex-System mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 30-cm-PA-Tieftöner (12") mit imprägnierter Papiermembran
- 25-mm-Hochtonhornsystem (1")
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- SPEAKER-In und Parallel-Out
- Metallteile aus rostfreiem Edelstahl
- Je 4 x M10-Gewindeeinsätze oben und unten zur Aufhängung
- Stativhülse
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Production Partner 04/2012

„Mit der PAB-12WP/SW hat IMG Stage Line eine nach IP45 wetterfeste 12/2 Box im Angebot, die trotz ihres günstigen Preises einiges zu bieten hat. Messtechnisch gibt die Box ebenso wie im Höreindruck ein gutes Bild ab. Insgesamt gibt es für die PAB-12WP/SW und die PAB-120WP/SW eine volle Kaufempfehlung, vor allem dann, wenn man eine solide 12/2-Box haben möchte, die auch unter verschärften Randbedingungen noch klaglos weiter ihre Arbeit verrichtet.” Testautor Anselm Goertz

Tools4music 02/2012

„...eine unbedingte Überlegung stellt die PAB-12WP/SW für Anwender und Dienstleister dar, die beruflich auf Veranstaltungen vielfach draußen unterwegs sind oder Outdoor-Daueranwendungen zu betreuen haben .... open-Air im Rheinland ... unterschiedlich starker Dauerregen ... Wasser satt und durchaus von allen Seiten, was die PAB-12WP/SW im Laufe von sechs Stunden nicht einen Augenblick aus der Ruhe brachte. Außen klatschnass, innen knochentrocken.”

+ klingt ansprechend - bei beachtlichen Leistungsreserven
+ wirklich wasserdicht
+ praxisgerechtes Handling
+ gute Verarbeitung

Empfohlenes Zubehör

NLT4FX	Speakon Kabelstecker 4pol, nickel
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
STA-225	Stereo-PA-VerstÃ¤rker, 1000W, 2HE
PSUB-18WP	Stereo-PA-VerstÃ¤rker, 1000W, 2HE

PAB-12WP/SW

Technische Daten:	
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	-
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	42-20000 Hz
Verstärkerleistung	-
Maximale Leistung	-
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege-Bassreflex
Tieftöner	30-cm-PA-Tieftöner (12")
Mitteltöner	-
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Anzahl der Lautsprecher	2
Lautsprechergröße	30 cm (12")
Nennbelastbarkeit	200 W
Musikbelastbarkeit	400 W
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	121 dB
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Ausstattung	
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M10-Gewindeeinsätze, Stativhülse
Ballwurfsicher	ja
Schutzart	IP45
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Stromversorgung	-
Breite	370 mm
Höhe	655 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	20 kg
Eingänge	1 x SPEAKER
Ausgänge	1 x SPEAKER, par. out
Ersatzschwingspule	
Sonstiges	-

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	25.360 kg
VRG/VEG	VRG-2