

PAB-52WP/WS

Bestellnummer: 253580

 Bruttopreis (EVP): CHF **325.00**
Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 50 W, 100 V/4 Ω

Wetterfeste PA-Lautsprecher mit IP-Klassifikation.

Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und entsprechende Robustheit bei Wind und Wetter ankommt. Optimal geeignet für dauerhaften Open-Air-Einsatz z. B. bei Schaustellerbetrieben, Beschallung von Fußgängerzonen, Sportanlagen und überall dort, wo Lautsprecher nicht wettergeschützt aufgestellt werden können.

Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 50 W

- Kompaktes Breitband-Bassreflex-System mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 100-V- oder 4-Ω-Betrieb wählbar
- 13-cm-High-Quality-Breitbänder (5") mit Aluminiummembran
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- Versenktes Anschlussterminal mit Abdeckplatte und PG-Kabeldurchführung
- Metallteile und Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

PROSOUND 05/2011

„Die Gehäuse machen eine sehr stabilen Eindruck ... IP45-Kriterien sind erfüllt. Alle vier sind geeignet angenehme Hintergrundmusik abzuliefern ... die große PAB-8WP/WS kann schon ordentliche Lautstärken ... die kleinen sollte man nicht unterschätzen ... mich haben diese Boxen überzeugt und auch die Preise sind für wetterfeste Boxen völlig angemessen.“


Empfohlenes Zubehör

NLT4FX	Speakon Kabelstecker 4pol, nickel
PA-4040	ELA-Verstärker 100V, 40hm 4x40W
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
ITH-300	Masthalterung

PAB-52WP/WS

Technische Daten:

Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
Niederohm	1
Ballwurfsicher	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	50/25/12,5 W
Impedanz	4 Ω
Frequenzbereich	60-18000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	Breitband-Bassreflex
Breitbänder	13-cm-Breitbänder (5")
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	13 cm (5")
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	104 dB
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Ausstattung	-
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	ja
Schutzart	IP45
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	200 x 200 x 190 mm
Breite	200 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	190 mm
Gewicht	5,1 kg
Eingänge	Schraubterminal
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,25 x 0,29 x 0,23 m
Bruttogewicht	6 kg
Nettogewicht	5,46 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	6.000 kg
VRG/VEG	VRG-2