

PAM-10

Bestellnummer: 170150

Bruttopreis (EVP): CHF **139.00****ELA-Verstärker**ELA-Verstärker
mit Kommando-Mikrofon

- Integrierter Verstärker 10 W
- Sprechtaete und Lautstärkeregelung, Lautsprecheranschluss 4-16 Ω
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/12 VA
- Abmessungen 167 x 65 x 130 mm
- Netzbetrieb

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Im Betrieb liegt an den Lautsprecheranschlüssen berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an. Alle Anschlüsse nur bei ausgeschaltetem Verstärker vornehmen bzw. verändern. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



PAM-10

Technische Daten:

EAN-Code	4007754019186
Nettogewicht	1,14 kg
Niederohm	1
Ausgangsleistung, gesamt	10 W
Nennleistung	10 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	10 W
Leistung an 8 Ω	-
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangs impedanz	4-16 Ω
Kanäle	1
Zonen	-
Eingänge	-
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	80-12000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	-
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	-
Phantomspesung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/12 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	12 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	167 mm
Höhe	65 mm
Tiefe	130 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	1,14 kg
Anschlüsse	Elektret-Schwanenhalsmikrofon, KugelcharakteristikLS-Anschlüsse
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,145 x 0,2 x 0,175 m
Bruttogewicht	1,35 kg
Nettogewicht	1,14 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.350 kg
VRG/VEG	VRG-2.5