

POE-130MID

Bestellnummer: 181287

 Bruttopreis (EVP): CHF **89.00**
Power-over-Ethernet-Midspan

Power-over-Ethernet-Midspan zum Einspeisen der Versorgungsspannung an beliebiger Stelle in ein PoE-Netzwerk. Eine vorhandene Netzwerkleitung wird dabei durchgeschleift.

- 1 Port (RJ45) mit 10/100/1000 Mbps
- Ausgangsleistung: 30 W
- Ausgangsspannung: DC 56 V
- Kompatibel mit dem Standard IEEE802.3at
- Stromversorgung: ~ 100-240 V/50-60 Hz
- Abmessungen: 65 x 40 x 165 mm
- Gewicht: 220 g

Passendes Netzkabel AAC-180/SW oder AAC-182/SW bitte separat bestellen.


Empfohlenes Zubehör

CAT-620	Cat-6-Netzkabel, 20m
WALL-05DTM/WS	2-Wege-Lautsprecherbox, Dante, aktiv, PÄ¶
IT-400DTM	DANTE Musik-Horn, Wetterfest, IP66, 2-Wege Technik
EDL-80DT	Aktiver Dante-ELA-Lautsprecher PÄ¶ 30W
ETS-630DT	Dante-ELA-TonsÄ¶ule 6LS 30W 120-18000Hz

Technische Daten:

PROJECT-Line	1
Art	Power-over-Ethernet-Midspan
Nennwert	Ausgangsleistung: 30 W, Ausgangsspannung: DC 56 V
Typ	-
Farbe	Schwarz
Material	-
Passend für	PoE-Netzwerk
Kompatibel mit	-
Stromversorgung	~ 100-240 V/50-60 Hz
Zul. Einsatztemperatur	-
Abmessungen	65 x 40 x 165 mm
Länge	-
Einbaumaße	-
Gewicht	220 g
Anschlüsse	RJ45
Sonstiges	-
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,075 x 0,05 x 0,175 m
Bruttogewicht	0,235 kg
Nettogewicht	0,22 kg
Audio-Codecs	-
PoE	IEEE802.3at
LAN	Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
Software, App	-
Abtastrate	-
Auflösung	-

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.235 kg
VRG/VEG	VRG-0.4