

## PS-510M

Bestellnummer: 236720

Bruttopreis (EVP): CHF **109.00**

### Phantomspeiseadapter/Mixer

Phantomspeiseadapter/Mixer, batteriebetrieben

- Für die Spannungsversorgung von zwei Mikrofonen mit 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss (z. B. CX...W-Serie, Kopfbügel- und Lavalier-Mikrofone der CX-/CM-Serie)
- Ermöglicht den Betrieb an Mischpulten, Homerecordern o. Ä. ohne integrierte +48-V-Phantomspeisung
- Getrennte Volume-Regler für beide Mikrofone
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Mute-Schalter
- Gürtelclip



#### Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
41280 Taichung City  
Taiwan  
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

#### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754254488
<b>Nettogewicht</b>	0,08 kg
<b>Kategorie</b>	Phantomspeiseadapter/Mixer
<b>Eingangsspannung</b>	9-V-Batterie (nicht mitgeliefert)oder 12-48 V Phantom
<b>Ausgangsspannung</b>	-
<b>Ausgangstrom</b>	-
<b>Ladezeit</b>	-
<b>Erhaltungsladung</b>	-
<b>Polaritätswahl</b>	-
<b>Ausgangsspannung umschaltbar</b>	-
<b>Reaktivierung</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	2 x 4-Pol-Mini-XLR (Eingang)1 x XLR, sym. (Ausgang)1 x 3,5-mm-Klinke (Kopfhörer)
<b>Kabellänge</b>	-
<b>Kurzschlusschutz</b>	-
<b>Überlastungsschutz</b>	-
<b>Überhitzungsschutz</b>	-
<b>Verpolungsschutz</b>	-
<b>Akku-Defekterkennung</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	65 x 92 x 30 mm
<b>Gewicht</b>	80 g
<b>Position</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-

**PS-510M****Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht	0.118 kg
VRG/VEG	VRG-0.5