

PSUB-15AKA

Bestellnummer: 254320

Bruttopreis (EVP): CHF **1899.00**

Aktiver 2.1-PA-Subwoofer, 1200 W

Die leistungsfähigen und kompakten Subwoofer mit integrierten 2.1-Aktivmodulen bieten eine Fülle von Einsatzmöglichkeiten.

Sie sind Basis zum Aufbau einer kleinen bis mittleren Kompakt-PA ohne Transportaufwand für zusätzliche Verstärkersysteme. Die Mikrofon- und Line-Eingänge sind mischbar und die Ankopplung des Subwoofers an die passiven Satelliten-Lautsprecher ist in einem weiten Bereich einstellbar. Das gemischte Signal kann über den Stereo-Pre-Out auf weitere Systeme weitergeleitet werden.

Aktiver 2.1-PA-Subwoofer, 1200 W

- Aktives Bassreflex-Subwoofer-System mit Holzgehäuse
- Integriertes 2.1-Aktivmodul
- Leistung: SUB: 500 W SAT: 2 x 150 W
- Langhubiger und belastbarer 38-cm-Bass (15")
- Stereo-Line- und Mic-Eingang mit Gainregelung
- Einstellbare Trennfrequenz 80-250 Hz
- 2-fach-Klangregelung für Bass und Höhen, Balance
- Integrierter Limiter, Clipping Anzeige
- Hochwertige Verarbeitung, eingearbeitete Tragegriffe
- Metallfrontgitter, Stativhülse, GummifüÙe

Soundcheck 04/2013

„Mit IMG Stage Lines PAB-308/SW und PSUB-15AKA erhält man ein PA-Paket, das, trotz der relativ kleinen AusmaÙe, richtig laut macht. Hervorgehoben werden sollte der sehr gut abgebildete Sprachverständlichkeitsbereich der PAB-308/SW. Man verstand quasi jedes gesungene Wort des Sängers - und das auch, ohne dass am EQ nachgeholfen werden musste.“

Empfohlenes Zubehör

AAC-200IEC	Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 2m
MECN-1000/SW	XLR-Verlaengerungskabel 10m
PAB-306/SW	PA-Lautsprecherbox, 160 W
PAB-308/SW	PA-Lautsprecherbox, 125 W
PAST-25/SW	Boxen-Zwischenstueck



PSUB-15AKA

Technische Daten:

Aktiv	1
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	1200 W
Nennleistung	500 W (SUB), 2 x 150 W (SAT)
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	30-250 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	> 74 dB
Eingangssignal	880 mV-7 V (Line)30 mV (Mic)
System	Bassreflex
Breitbänder	-
Tieftöner	38-cm-Bass (15")
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	38 cm (15")
Kennschalldruck	-
Max. Nennschalldruck	124 dB
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Holz
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Stativhülse
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1870 VA
Abmessungen	600 x 500 x 580 mm
Breite	600 mm
Höhe	500 mm
Tiefe	580 mm
Gewicht	44 kg
Eingänge	XLR L/R, symm. Cinch L/R, asymm. 6,3-mm-Klinke, asymm.
Ausgänge	Cinch L/RNEUTRIK-SPEAKON L/R (Sat > 150 Hz)
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,73 x 0,66 x 0,76 m
Bruttogewicht	52,9 kg
Nettogewicht	44,82 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	52.900 kg
VRG/VEG	VRG-2