

## PSUB-418AK

Bestellnummer: 256060

Bruttopreis (EVP): CHF **1999.00**

### Aktiver Power-PA-Subwoofer, 1000 W

#### PAK-400er-Serie

Moderne Technologien, universelle Einsetzbarkeit und individuelle Einstellmöglichkeiten auf unterschiedliche Anforderungen an den Sound sind Kennzeichen der PAK-400-Serie. Die Aktivelektronik ist eine Kombination aus Class-D im Tieftonbereich und Class-AB im Hochtonbereich. Mit den praxisgerecht ausgelegten Presets ist der richtige Sound schnell gefunden und mit dem zuschaltbaren Hochpassfilter bei 75 Hz ist eine Ankopplung an Subwoofersysteme wie z. B. dem PSUB-418AK umgehend erledigt.

#### Aktiver Power-PA-Subwoofer, 1000 W

- Kompakter, leichtgewichtiger 46-cm-Subwoofer (18") mit Class-D-Verstärker
- Gehäuse aus Birken-Sperrholz mit Stativhülse, Tragegriffen und Transportrollen
- Bassreflexsystem mit 127 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Einstellbare Trennfrequenz 60-150 Hz, Gain, Phasenumkehrschalter
- Symmetrische Eingänge Kombi-XLR/6,3 mm und parallele XLR-Ausgänge
- LED-Anzeige für Power, Signal und Peak/Clip
- Stativhülse, Tragegriffe, GummifüÙe
- Inklusive Transportrollen

#### Tastenwelt 06/2015

„Universelle Einsatzbarkeit und individuelle Einstellmöglichkeiten auf Basis moderner Technologie hat IMG Stage Line der PAK-400-Serie auf die Visitenkarte geschrieben - ein Konzept, das aufgeht: Vom Keyboard-Entertainer über die Unterhaltungsmusik-Combo bis zum DJ kann hier jeder die passenden Modelle finden.“



#### Empfohlenes Zubehör

MECN-1000/SW	XLR-Verlängerungskabel 10m
PAK-412	Musiker-Aktivbox T:350W H:100W 40-20000Hz
PAK-415	Musiker-Aktivbox T:350W H:100W 40-20000Hz

## PSUB-418AK

### Technische Daten:

<b>Aktiv</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	aktiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	1000 W
<b>Nennleistung</b>	600 W
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	35-150 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	1,5 V/55 kΩ
<b>System</b>	Bassreflex
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	46-cm-Bass (18")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	46 cm (18")
<b>Kennschalldruck</b>	97 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	127 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Birkensperrholz
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	Stativhülse
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/840 VA
<b>Abmessungen</b>	560 x 660 x 600 mm(ohne Rollen)
<b>Breite</b>	560 mm
<b>Höhe</b>	660 mm
<b>Tiefe</b>	600 mm
<b>Gewicht</b>	38 kg
<b>Eingänge</b>	XLR/6,3-mm-Kombi Input (L/R)
<b>Ausgänge</b>	XLR: par. Out (L/R)
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,68 x 0,74 x 0,83 m
<b>Bruttogewicht</b>	44,4 kg
<b>Nettogewicht</b>	38 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	44.400 kg
VRG/VEG	VRG-2