

PTS300-SW

Bestellnummer: 1001488

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****ELA-Tonsäule, Aluminium**

ELA-Tonsäule

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 hochwertige und leistungsstarke Breitbandlautsprecher (6,6 cm)
- Für Sprache und Hintergrundmusik geeignet
- 100-V-Transformator mit Leistungsabgriffen am Kabel 10/5/2,5 W
- Anschluss erfolgt über 4-adriges Kabel (Länge 1,5 m)
- Schwarzes Aluminiumgehäuse mit Frontschutzgitter
- Wandhalter im Lieferumfang enthalten

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de



PTS300-SW

Technische Daten:

EAN-Code	4007754430219
Nettogewicht	2,7 kg
100 V	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	10 W
Nennbelastbarkeit	10/5/2,5 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	120-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	6,6 cm (3")
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	103 dB
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Schwarz, RAL 9005
Montagevorrichtung	Wandhalter
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP54
Zul. Einsatztemperatur	-
Stromversorgung	-
Abmessungen	95 x 310 x 85 mm
Breite	95 mm
Höhe	310 mm
Tiefe	85 mm
Gewicht	2,7 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,32 x 0,1 x 0,1 m
Bruttogewicht	2,8 kg
Nettogewicht	2,7 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.800 kg
VRG/VEG	VRG-2.5