

**PTS300-W**

Bestellnummer: 1001480

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****ELA-Tonsäule, Aluminium**

---

## ELA-Tonsäule

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 hochwertige und leistungsstarke Breitbandlautsprecher (6,6 cm)
- Für Sprache und Hintergrundmusik geeignet
- 100-V-Transformator mit Leistungsabgriffen am Kabel 10/5/2,5 W
- Anschluss erfolgt über 4-adriges Kabel (Länge 1,5 m)
- Weißes Aluminiumgehäuse mit Frontschutzgitter
- Wandhalter im Lieferumfang enthalten

Herstellerinformation  
PÖSCHEL ETG e.K.  
Mäuswedel 11  
74223 Flein  
Deutschland  
info@poeschel-etg.de



## PTS300-W

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754430134
<b>Nettogewicht</b>	2,7 kg
<b>100 V</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	10 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	10/5/2,5 W
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	120-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	6,6 cm (3")
<b>Kennschalldruck</b>	94 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	103 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Weiß, RAL 9010
<b>Montagevorrichtung</b>	Wandhalter
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	95 x 310 x 85 mm
<b>Breite</b>	95 mm
<b>Höhe</b>	310 mm
<b>Tiefe</b>	85 mm
<b>Gewicht</b>	2,7 kg
<b>Eingänge</b>	Kabelanschluss
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,32 x 0,1 x 0,1 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,8 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,7 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.800 kg
VRG/VEG	VRG-2.5