

SA-160BT Bruttopreis (EVP): CHF 219.00


Bestellnummer: 256010

Mini-Stereo-Verstärker, 2 x 30 W

Mini-Stereo-Verstärker, 2 x 30 W mit Bluetooth-Schnittstelle, NFC und Fernbedienung

- Integrierter Hi-Fi-Audioverstärker
- Für Lautsprecher mit 8 Ω Impedanz
- Lautstärkeregler mit integrierter Quellenwahl-Funktion, LED-Anzeige
- Nahfeldkommunikation (NFC)
- Vergoldete Lautsprecher-Terminals 1 Stereo-Eingang über Cinch-Buchsen L/R
- 1 Line-Ausgang über 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
- Fest montierte Antenne
- Metallgehäuse
- Stromversorgung über beiliegendes Netzteil

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de



Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 -40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör		
WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232	
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.	
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung	
WALL-04T/WS	2-Wege-Lautsprecherbox 60W, 100V/ 80hm IP65	
WALL-04T/SW	2-Wege-Lautsprecherbox 60W, 100V/ 80hm IP65	
WALL-05T/SW	2-Wege-Lautsprecherbox 80W, 100V/ 80hm IP65	
WALL-05T/WS	2-Wege-Lautsprecherbox 80W, 100V/ 80hm IP65	
WALL-06T/WS	2-Wege-Lautsprecherbox 100W, 100V/80hm IP65	
WALL-06T/SW	2-Wege-Lautsprecherbox 100W, 100V/80hm IP65	
PAB-58/WS	2-Wege-Lautsprecherbox 100W, 100V/80hm IP65	











SA-160BT

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754244809
Nettogewicht	0,995 kg
Niederohm	1
Bluetooth	1
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 60 W
Nennleistung	60 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	
Leistung an 8 Ω	2 x 30 W
Leistung an 16 Ω	2 X 30 W
Leistung an 100 V	
Leistung an 70 V	
Leistung an 25 V	_ -
Leistung an 25 V Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	<u> </u>
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	
Ausgangsimpedanz Kanäle	2
Zonen	
	- 660 mV/10 kO
Eingänge Dämpfungsfaktor	660 mV/10 kΩ
Dämpfungsfaktor Eroguepahereich	
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	<u>-</u>
Trennfrequenz	
Integrierter Limiter	
Klangregelung Tiefen	
Klangregelung Mitten	
Klangregler Höhen	
Störabstand	> 99 dB(A)
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	-
Phantomspeisung	All and a St. Markett
Stromversorgung	über beil. Netzteil
Netzspannung	-
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Leistungsaufnahme Standby	100 mA
Ruhestrom	100 mA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	<u>-</u>
Stromstärke (evtl. alternativ)	- 0.40.00
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	150 mm
Höhe	49 mm
Tiefe	122 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	610 g
Anschlüsse	1 x Cinch L/R (Line),4 x LS-Klemme
	(Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,21 x 0,07 x 0,3 m
Bruttogewicht	1,26 kg
Nettogewicht	0,995 kg

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	1.260 kg	
VRG/VEG	VRG-2	
Alternativ-Artikel	NO-580CD/SW	