

SA-230/SW

Bestellnummer: 250740

Bruttopreis (EVP): CHF **239.00****Universal-Stereo-Mischverstärker, 50 W**

Universal-Stereo-Mischverstärker, 50 W

Sing mit! Die klar strukturierte Bedienoberfläche des SA-230/SW lädt zum Musikhören und besonders zum Musikhören ein. Jeweils eine von drei Stereo-Line- und drei Mono-Mikrofon-Quellen können unkompliziert miteinander gemischt werden. In Verbindung mit speziellen Karaoke-CDs/-DVDs stehen Funktionen wie „One-Touch-Karaoke“ oder „Vocal-Partner“ zur Verfügung. Ein regelbares Digitalecho kann den Mikrofonkanälen als Effekt zugemischt werden. Das lüfterlose Kühlkonzept des Verstärkers sorgt für geräuschlosen Betrieb. Moderne Schutzschaltungsmechanismen bieten Sicherheit bei Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss.

- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- 3 Stereo-Line-Eingänge
- 3 Mono-Mikrofon-Eingänge, frontseitig, jeweils mit Gainregler
- Einstellbares Digitalecho für die Mikrofon-Eingänge
- Karaoke-Funktion
- Vocal-Partner-Funktion
- LEDs für Aussteuerung und aktive Line-Eingänge
- Regler für Lautstärke, Bass, Höhen, Balance und Digitalecho
- Stereo-Record-Ausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, mit beiliegenden Montagewinkeln



SA-230/SW

Empfohlenes Zubehör

WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
AAC-100IEC	Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 1m
AC-122	Audio-Verbindungskabel 1.8m
ILA-1020	Pegelminderer 10 dB/15 dB/20 dB , Paar
MZF-8646	Montage-Set
CD-112RDS/BT	Radio, CD-Spieler, Bluetooth, SD-Card, USB
CS-8	8Kanal Mikrofon-Line-Mixer Auto On/Off
PDU-19	Rack-Steckdosenleiste, 1HE, 19 Zoll mit Schalter
CSS-RACK4	Rack-Stromschiene mit 8x T13 Buchsen,10A,3m Kabel
RACK-6W	Wandgehaeuse, 6 HE
RACK-6WP	Wandgehaeuse, 6 HE
SPC-115	LS-Kabel 100m 2x1.5mm HIGH QUALITY
SPC-125	LS-Kabel 100m 2.2.5mm HIGH QUALITY
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
SPC-75/SW	LS-Kabel 100m 2x0.75mm schwarz STANDARD QUALITY
SPC-75/WS	LS-Kabel 100m 2x0.75mm weiss STANDARD QUALITY
MC-102/SW	Mikrofonkabel 100m d:3.5mm, 2x0.12 mm2, 165pF/m
MLC-122/SW	Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0,24 mm2, 125 pF/m
ZNK2/9	Lautsprecherkabel 2x2,5 mm2, Ges.durchm.8mm
PRORCARCA15	2 X RCA - 2 X RCA M-M 15 M
PRORCARCA20	2 X RCA - 2 X RCA M-M 20 M
PRORCARCA30	2 X RCA - 2 X RCA M-M 30 M
AJ3P6	Adapter Klinke (AJ3P5)
NP3X	Klinkenstecker *stereo* NI,NI, schlankes Gehaeuse
T-120/SW	Klinkenstecker
T-613JM	Metall Chrom Klinkenkupplung 6.3mm stereo
WSA-10BT	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
ZNPKL2-CHS-F/M	DI-Adapter Stereo-Line 2x 600 Ohm , 1 zu 1
UP-ED/2CINCH-FF	UP-EDIZIOdue weiss, mit 2x Cinch Durchfuehrung
UP2-ED	UP-EDIZIOdue fuer 2x D-Serie Einbaubuchse, weiss
FLF/3.5	UP-EDIZIOdue fuer 2x D-Serie Einbaubuchse, weiss
FLF/3.5/VGA-SW	UP-EDIZIOdue fuer 2x D-Serie Einbaubuchse, weiss
FLF2CI3.5VGA-SW	FLF schwarz 2x Cinchbuchsen, 1x 3.5mm
SLA-35	Vorverstaerker/Abschwaecher fuer Smartphone,Tablet
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE

SA-230/SW

Technische Daten:

Lüfterlos	1
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 50 W
Nennleistung	50 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	2 x 25 W
Leistung an 8 Ω	2 x 20 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung bei 4- Ω -Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8- Ω -Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	175 mV/8 k Ω (Line) 2,5 mV/3,5 k Ω (Mic)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	$\pm$ 10 dB
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	$\pm$ 10 dB
Störabstand	62 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	-
Phantomspannung	-
Stromversorgung	$\sim$ 230 V/50 Hz/150 VA
Netzspannung	$\sim$ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	150 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	432 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	275 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	3,8 kg
Anschlüsse	1 x Cinch L/R (Line), 1 x 6,3-mm-Klinke (Mic), 1 x Cinch L/R (Rec), 4 x LS-Klemme (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,27 x 0,055 x 0,43 m
Bruttogewicht	4,42 kg
Nettogewicht	3,86 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	4.420 kg
VRG/VEG	VRG-2