

SA-50

Bestellnummer: 254620

Bruttopreis (EVP): CHF **149.00**

Kompakter Universal-Stereo-Verstärker, 25 W

Kompakter Universal-Stereo-Verstärker, 25 W

- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Zusätzlicher 3,5-mm-Klinkenanschluss mit umschaltbarer Empfindlichkeit auf der Frontseite
- Audio-Quellen-Umschalter
- Regler für Lautstärke, Bass und Höhen
- 6,3-mm-Kopfhörerausgang
- Robustes Metallgehäuse

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.


Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



SA-50

Empfohlenes Zubehör

WAP-204RS	I-net Radio, FM-RDS- und DAB+, MP3, USB, BT, RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
ETS-120SL/WS	Design-Liniенstrahler, Paar, 4 Ohm, ELA
EDL-255/WS	ELA-Soundprojektor 100V/8Ohm max.15W
EDL-420/WS	ELA-Kugellautsprecher 100V/8Ohm 20W IP44
ESP-315/WS	ELA-Rund-Lautsprecherbox 100V/8Ohm max.15W/15W
SPC-115	LS-Kabel 100m 2x1.5mm HIGH QUALITY
SPC-125	LS-Kabel 100m 2x2.5mm HIGH QUALITY
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
SPC-75/SW	LS-Kabel 100m 2x0.75mm schwarz STANDARD QUALITY
SPC-75/WS	LS-Kabel 100m 2x0.75mm weiss STANDARD QUALITY
MC-102/SW	Mikrofonkabel 100m d:3.5mm, 2x0.12 mm2, 165pF/m
MLC-122/SW	Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0,24 mm2, 125 pF/m
ZNK2/9	Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0,24 mm2, 125 pF/m
AAC-100IEC	Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 1m
PROMJRCA15	3.5MM - 2 X RCA M-M 15m
PROMJRCA20	3.5MM - 2 X RCA M-M 20m
PROMJRCA25	3.5MM - 2 X RCA M-M 25m
PROMJRCA30	3.5MM - 2 X RCA M-M 30m
PRORCARCA15	2 X RCA - 2 X RCA M-M 15 M
PRORCARCA20	2 X RCA - 2 X RCA M-M 20 M
PRORCARCA30	2 X RCA - 2 X RCA M-M 30 M
AC-122	2 X RCA - 2 X RCA M-M 30 M
AJ3P6	Adapter Klinke (AJ3P5)
NP3X	Klinkenstecker *stereo* NI, NI, schlankes Gehäuse
T-613JM	Metall Chrom Klinkenkupplung 6.3mm stereo
ILA-1020	Pegelminderer 10 dB/15 dB/20 dB, Paar
SLA-35	Vorverstärker/Abschwächter für Smartphone, Tablet
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
WSA-2	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
WSA-10BT	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
ZNPKL2-CHS-F/M	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
UP-ED/2CINCH-FF	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
UP2-ED	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
FLF/2CINCH-SW	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
FLF/2CINCH	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
FLF2CI3.5VGA-SW	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth

SA-50

Technische Daten:

EAN-Code	4007754230895
Nettогewicht	1,85 kg
Niederohm	1
Lüfterlos	1
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 25 W
Nennleistung	25 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	2 x 12,5 W
Leistung an 8 Ω	2 x 10 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	115 mV/12 kΩ (PC),115 mV/12 kΩ (CD), 115 mV/12 kΩ (Aux),115 mV/12 kΩ (Player, high),20 mV/32 kΩ (Player, low)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	± 12 dB
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	± 12 dB
Störabstand	> 65 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	-
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/50 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	50 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	212 mm
Höhe	56 mm
Tiefe	200 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	1,8 kg
Anschlüsse	1 x Cinch L/R (PC),1 x Cinch L/R (CD),1 x Cinch L/R (Aux),1 x 3,5-mm-Klinke (Player), 4 x LS-Klemme (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,21 x 0,057 x 0,21 m
Bruttogewicht	2,18 kg
Nettогewicht	1,85 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.180 kg
VRG/VEG	VRG-2.5