

SIP-CONVERTER

Bestellnummer: 174880

Ersatzartikel: IP-FORMER

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

SIP-Audio-Converter von 2N®;

SIP-Audio-Converter von 2N®; für Durchsagen und Sprachalarmierungen auf Basis des SIP-Protokolls (Session Initiation Protocol) und als SIP-Eingangserweiterung vorhandener ELA-Anlagen.

Als SIP-Endgerät an einer IP-Telefonanlage angemeldet, können Durchsagen gezielt per Anruf von einem Telefon aus erfolgen. Eine angeschlossene IP-Telefonanlage kann damit zum Absetzen von Durchsagen und Sprachalarmierungen eingesetzt werden. In der Funktion als IP-basiertes Durchsagesystem können am SIP-CONVERTER externe Lautsprecher oder ein ELA-Verstärker angeschlossen werden.

Der SIP-CONVERTER verfügt über eine eingebaute Audioendstufe/Verstärker (2 x 5 W über PoE bzw. 2 x 10 W über externes Netzteil) zum direkten Anschluss von Lautsprechern.

- Programmierung und Verwaltung über Webbrowser oder HIP-Manager-Software
- Audio-over-SIP-System zum Aufbau von ELA-Anlagen auf IP-Basis bei Nutzung des bestehenden LAN/WAN
- Nutzung als Durchsage und Beschallungsanlage
- LAN-Anschluss, Ethernet RJ-45, 10/100 MBit/s
- Klemmanschlüsse für Lautsprecher (stereo/mono) mit automatischer Erkennung
- Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher 4-16 Ω
- Audioausgang, 3,5-mm-Klinke
- Mikrofoneingang, 3,5-mm-Klinke
- Relaisausgang, ~/ Gleichstrom 24 V, 1 A
- Stromversorgung über PoE (IEEE 802.3af) oder externes Netzteil (Gleichstrom 12 V/1,8 A)
- Passendes Netzteil PSS-1230DC ist optional erhältlich
- Abmessungen 105 x 34 x 86 mm
- Gewicht 270 g



Technische Daten:

| | |
|---------------------------|--|
| Art | SIP-Audio-Converter |
| Nennwert | 2 x 5 W über PoE, 2 x 10 W über externes Netzteil |
| Typ | 4-16 Ω Ausgangsimpedanz |
| Farbe | Grün/Schwarz |
| Material | - |
| Passend für | - |
| Stromversorgung | PoE oder Gleichstrom 12 V/1,8 A über externes Netzteil |
| Abmessungen | 105 x 34 x 86 mm |
| Länge | - |
| Einbaumaße | - |
| Gewicht | 270 g |
| Anschlüsse | RJ45 (LAN), 3,5-mm-Klinke (Mikrofon), Klemmanschlüsse (Lautsprecher), 3,5-mm-Klinke (Audio Out) |
| Sonstiges | - |
| Verpackungseinheit | 1 |

Artikel Informationen

| | |
|--------------------|-----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 0.360 kg |
| VRG/VEG | VRG-0.4 |
| Alternativ-Artikel | IP-FORMER |