



SP-10/4S

Bestellnummer: 103650

Bruttopreis (EVP): CHF **23.00****Universallautsprecher, 15 W, 4 Ω** Universallautsprecher, 15 W, 4 Ω

- Magnetisch geschirmt
- Belastbar, breitbandig
- Wiedergabe ab ca. 80 Hz



SP-10/4S

Technische Daten:

Niederohm	1
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-8000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	25 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	-
Bewegte Masse (Mms)	-
Mechanische Güte (Qms)	-
Elektrische Güte (Qes)	-
Gesamtgüte (Qts)	-
Äquivalentvolumen (Vas)	-
Gleichstromwiderst. (Re)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (Le)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (Sd)	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø 77,5 mm
Einbauöffnung	Ø 103 mm
Einbautiefe	63,2 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 114,5 mm
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	105 x 105 x 64 mm
Außendurchmesser	-
Breite	105 mm
Höhe	105 mm
Tiefe	64 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,59 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,11 x 0,07 x 0,11 m
Bruttogewicht	0,625 kg
Nettogewicht	0,59 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.625 kg