SP-167E

Bestellnummer: 103970


Bruttopreis (EVP): CHF **35.00**





Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 35 W, 4 Ω

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 35 W, 4 Ω

- Guter Allround-Lautsprecher
- Schaumstoffsicke
- Ersatzlautsprecher für geschlossene Boxen und Bassreflexboxen







Empfohlenes Zubehör	
MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stueck
ST-955G	LS-Klemmanschluss Gold 93 x 79mm d: 4mm
MDM-40	LS-Daemwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen

SP-167E

Technische Daten:	
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-6000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	62 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	35 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	70 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,7 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	9,3 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	2,78
Elektrische Güte (Q_{es})	0,48
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,41
Äquivalentvolumen (V_{as})	17,9 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	3,9 Ω
Kraftfaktor (BxL)	5,43 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,6 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25,5 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 2,5 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	135 cm^2
Austrittsöffnung	
Magnetgewicht	570 g
Magnetdurchmesser	Ø 100 mm
Einbauöffnung	Ø 149 mm
Einbautiefe	72 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 160 mm
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 172 mm x 77 mm
Außendurchmesser	Ø 172 mm
Breite	Ø 172 mm
Höhe	-
Tiefe	77 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,23 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6,5"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,185 x 0,09 x 0,185 m
Bruttogewicht	1,33 kg
Nettogewicht	1,23 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	1.330 kg