

**SP-250P**

Bestellnummer: 100500

 Bruttopreis (EVP): CHF **123.00**
**Tieftöner, 100 W, 8 Ω**



Tieftöner, 100 W, 8 Ω

- Polkernbohrung
- Große lineare Auslenkungsfähigkeit für druckvolle Tieftonwiedergaben

Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

DN-2618P	Hochleistungsfrequenzweiche
MZF-8615	Imbus - Holzschrauben 5x30mm 16 StÄ¼ck
MZF-8625	LS-Befestigungswinkel 38x30x20mm Bohrloch 7x11mm
MZF-8630	LS-Schutzgitter, 10Z
	LS-Schutzgitter, 10Z



## SP-250P

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754024494
<b>Nettogewicht</b>	3,34 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-4000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	33 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	100 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	200 W
<b>Kennschalldruck</b>	94 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,69 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	33 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	2,33
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,38
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,33
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	115 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	6,5 Ω
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	10,80 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	1,2 mH
<b>Schwingspulenindurchm.</b>	Ø 50 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Aluminium
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 3,5 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	346 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	1,1 kg
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 145 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 233 mm
<b>Einbautiefe</b>	110,5 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 250 mm
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 265 mm x 120 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 265 mm
<b>Breite</b>	Ø 265 mm
<b>Höhe</b>	Ø 265 mm
<b>Tiefe</b>	120 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	3,34 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	10"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,285 x 0,145 x 0,285 m
<b>Bruttogewicht</b>	3,66 kg
<b>Nettogewicht</b>	3,34 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	3.660 kg