SP-59/4S
Bestellnummer: 103700


Bruttopreis (EVP): CHF **12.00**




Universallautsprecher, 3 W, 4 Ω

Universallautsprecher, 3 W, 4 Ω

- Magnetisch geschirmt
- Oval-Form
- Für typische Anwendungen im Wiedergabebereich ab ca. 200 Hz





Empfohlenes Zubehör	
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stueck
ST-930	Klemmanschluss
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen

SP-59/4S

Technische Daten:	
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-18000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	200 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	3 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	5 W
Kennschalldruck	-
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø 48,5 mm
Einbauöffnung	47 x 85 mm
Einbautiefe	42 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	75,5 mm
Lochabstand Y	40,5 mm
Abmessungen	90 x 50 x 42 mm
Außendurchmesser	-
Breite	90 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	42 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,223 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,05 x 0,055 x 0,095 m
Bruttogewicht	0,241 kg
Nettogewicht	0,223 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	0.241 kg