

SP-7/4SQ

Bestellnummer: 103580


 Bruttopreis (EVP): CHF **12.00**
Universallautsprecher, 4 W, 4 Ω

 Universallautsprecher, 4 W, 4 Ω

- Für Standardanwendungen im Miniaturchassisbereich
- Schalldruck ab ca. 200 Hz

Empfohlenes Zubehör

MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stueck
ST-930	Klemmanschluss
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



SP-7/4SQ

Technische Daten:

Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-17000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	4 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	8 W
Kennschalldruck	-
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C _{ms})	-
Bewegte Masse (M _{ms})	-
Mechanische Güte (Q _{ms})	-
Elektrische Güte (Q _{es})	-
Gesamtgüte (Q _{ts})	-
Äquivalentvolumen (V _{as})	-
Gleichstromwiderst. (R _e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L _e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S _d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø 40 mm
Einbauöffnung	Ø 61 mm
Einbautiefe	25,2 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 73,5 mm
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	-
Außendurchmesser	-
Breite	66,5 mm
Höhe	66,5 mm
Tiefe	26 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	90 g
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,07 x 0,03 x 0,07 m
Bruttogewicht	0,1 kg
Nettogewicht	0,09 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.100 kg