

SP-7/4SQS


Bestellnummer: 103590

Bruttopreis (EVP): CHF **12.00****Universallautsprecher, 4 W, 4 Ω**

Universallautsprecher, 4 W, 4 Ω

- Magnetisch geschirmt
- Für Standardanwendungen
- Schalldruck ab ca. 200 Hz

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 StÃ¼ck
ST-930	Klemmanschluss
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen

SP-7/4SQS

Technische Daten:

EAN-Code	4007754137736
Nettogewicht	0,139 kg
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-17000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	4 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	8 W
Kennschalldruck	82 dB
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	\varnothing 43,5 mm
Einbauöffnung	\varnothing 61 mm
Einbautiefe	32,7 mm
Lochkreisdurchmesser	\varnothing 73,5 mm
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	66,5 x 33,5 mm
Außendurchmesser	-
Breite	66,5 mm
Höhe	66,5 mm
Tiefe	33,5 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	139 g
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,07 x 0,04 x 0,07 m
Bruttogewicht	0,153 kg
Nettogewicht	0,139 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.153 kg