

SP-8/4SQS


Bestellnummer: 103630

Bruttopreis (EVP): CHF **19.00**

Universallautsprecher, 10 W, 4 Ω

Universallautsprecher, 10 W, 4 Ω

- Magnetisch geschirmt
- Für breitbandige Anwendungen z. B. TV
- Schalldruck ab ca. 100 Hz



Empfohlenes Zubehör

MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stueck
ST-930	Klemmanschluss
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen

SP-8/4SQS

Technische Daten:

Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-16000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	10 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	20 W
Kennschalldruck	-
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C _{ms})	-
Bewegte Masse (M _{ms})	-
Mechanische Güte (Q _{ms})	-
Elektrische Güte (Q _{es})	-
Gesamtgüte (Q _{ts})	-
Äquivalentvolumen (V _{as})	-
Gleichstromwiderst. (R _e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L _e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S _d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø 67,5 mm
Einbauöffnung	Ø 79 mm
Einbautiefe	52,7 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 100,5 mm
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	-
Außendurchmesser	-
Breite	88,5 mm
Höhe	88,5 mm
Tiefe	53,5 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,405 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	3"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,095 x 0,06 x 0,095 m
Bruttogewicht	0,43 kg
Nettogewicht	0,405 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.430 kg