

SP-90

Bestellnummer: 100770



 Bruttopreis (EVP): CHF **58.00**
Universalbass, 35 W, 8 Ω

 Universalbass, 35 W, 8 Ω

- Weiche Einspannung
- Für allgemeine Tieftonanwendungen

Empfohlenes Zubehör

MZF-8605	LS-Befestigungs-Satz M5x40mm je 8 Stueck
MZF-8616	Imbus - Holzschrauben 4x25mm 16 Stueck
ST-955	LS-Klemmanschluss 93 x 79mm d:4mm
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



SP-90

Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-8000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	45 Hz
Empf. Trennfreq. (f _{max.}) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	35 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	70 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C _{ms})	0,8 mm/N
Bewegte Masse (M _{ms})	17 g
Mechanische Güte (Q _{ms})	3,36
Elektrische Güte (Q _{es})	0,68
Gesamtgüte (Q _{ts})	0,57
Äquivalentvolumen (V _{as})	42 l
Gleichstromwiderst. (R _e)	6,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L _e)	0,5 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	± 2 mm
Eff. Membranfläche (S _d)	210 cm ²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	380 g
Magnetdurchmesser	Ø 100 mm
Einbauöffnung	Ø 185 mm
Einbautiefe	81 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 192 mm
Lochabstand X	135 mm
Lochabstand Y	135 mm
Abmessungen	Ø 205 mm x 90 mm
Außendurchmesser	Ø 205 mm
Breite	Ø 205 mm
Höhe	-
Tiefe	90 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,223 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	8"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,21 x 0,1 x 0,21 m
Bruttogewicht	1,388 kg
Nettogewicht	1,223 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.388 kg