


## SPC-525/SW

Bestellnummer: 129710

 Bruttopreis (EVP): CHF **439.00**


### Lautsprecherkabel, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 100 m, "TOP QUALITY"

 Lautsprecherkabel  
 "TOP QUALITY, HIGHLY FLEXIBLE"

- 100-m-Rolle
- Geeignet für die Bühne sowie für die 100-V-Übertragungstechnik
- Metermarkierung

#### Empfohlenes Zubehör

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| SPC-125   | LS-Kabel 100m 2.2.5mm HIGH QUALITY              |
| SPC-125CA | LS-Kabel 100m 2x2.5mm ECONOMY QUALITY           |
| SPC-25    | LS-Kabel 50m 2x2.5mm HIGH QUALITY               |
| SPC-525CA | LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz ECONOMY QUALITY   |
| BP-100G   | LS-Bananenstecker-Paar Gold rot-schwarz d:4mm   |
| BP-150    | LS-Bananenstecker-Paar Mix rot-schwarz d:6.5mm  |
| BP-30G/SW | LS-Bananenstecker Paar Kunststoff schwarz d:4mm |
| BP-30G/RT | LS-Bananenstecker Paar Kunststoff rot d:4mm     |
| NL2FX     | NEUTRIK-Speakon-Stecker                         |
| NL2MP     | Speakon Einbaubuchse 2pol.                      |
| NL4FX     | Speakon Kabelstecker 4pol. mit schwarzer Tuelle |
| NL4MP     | Speakon Einbaubuchse 4pol.                      |
| SPC-60/L  | LS-Kabelschuh 4Stk                              |

#### Technische Daten:

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Einsatzzweck</b>          | Lautsprecher, Bühne, 100-V-ELA |
| <b>Armaturen</b>             | -                              |
| <b>Kabelspezifikation</b>    | -                              |
| <b>Länge</b>                 | 100 m                          |
| <b>Aufspleißung</b>          | -                              |
| <b>Farbe</b>                 | Schwarz                        |
| <b>Innenleiter</b>           | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Material</b>              | OFC                            |
| <b>Aderanzahl</b>            | -                              |
| <b>Kabeldurchmesser</b>      | Ø 8,2 mm                       |
| <b>Metermarkierung</b>       | ja                             |
| <b>Minimaler Biegeradius</b> | -                              |
| <b>Schirmung</b>             | -                              |
| <b>Schirmungsmaß</b>         | -                              |
| <b>Impedanz</b>              | -                              |
| <b>Dämpfung</b>              | -                              |
| <b>Kapazität</b>             | -                              |
| <b>Belastbarkeit</b>         | -                              |
| <b>Nennstromstärke</b>       | -                              |
| <b>Verpackung</b>            | Rolle                          |
| <b>Gewicht</b>               | 11,8 kg                        |
| <b>Position</b>              | -                              |
| <b>Besonderheit</b>          | -                              |
| <b>Sonstiges</b>             | -                              |

#### Artikel Informationen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Neu                |             |
| Bruttogewicht      | 11.800 kg   |
| Alternativ-Artikel | SPC-525H/SW |