

SPC-580/SW

Bestellnummer: 129730

 Bruttopreis (EVP): CHF **329.00**
Lautsprecherkabel, 8 x 2 mm², 50 m, "TOP QUALITY"

 Lautsprecherkabel
 "TOP QUALITY, HIGHLY FLEXIBLE"

- 50-m-Rolle
- Geeignet für die Bühne sowie für die 100-V-Übertragungstechnik
- Metermarkierung

Empfohlenes Zubehör

| | |
|------------|--------------------------------------------------|
| BP-100G | LS-Bananenstecker-Paar Gold rot-schwarz d:4mm |
| BP-150 | LS-Bananenstecker-Paar Mix rot-schwarz d:6.5mm |
| BP-30G/SW | LS-Bananenstecker Paar Kunststoff schwarz d:4mm |
| BP-30G/RT | LS-Bananenstecker Paar Kunststoff rot d:4mm |
| NL2FX | NEUTRIK-Speakon-Stecker |
| NL2MP | Speakon Einbaubuchse 2pol. |
| NL4FX | Speakon Kabelstecker 4pol. mit schwarzer Tuelle |
| NL4MP | Speakon Einbaubuchse 4pol. |
| NL8FC | Speakon-Kabelbuchse 8pol. sw mit blauer Tuelle |
| NL8MPR-BAG | Speakon-Einbaustecker 8pol. Rechteck-Flansch, sw |
| SPC-60/L | LS-Kabelschuh 4Stk |

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Einsatzzweck | Lautsprecher, Bühne, 100-V-ELA |
| Armaturen | - |
| Kabelspezifikation | - |
| Länge | 50 mm |
| Aufspleißung | - |
| Farbe | Schwarz |
| Innenleiter | 8 x 2 mm ² |
| Material | OFC |
| Aderanzahl | 8 |
| Kabeldurchmesser | Ø 13 mm |
| Metermarkierung | ja |
| Minimaler Biegeradius | - |
| Schirmung | - |
| Schirmungsmaß | - |
| Impedanz | - |
| Dämpfung | - |
| Kapazität | - |
| Belastbarkeit | - |
| Nennstromstärke | - |
| Verpackung | Rolle |
| Gewicht | 15 kg |
| Position | - |
| Besonderheit | - |
| Sonstiges | - |

Artikel Informationen

| | |
|--------------------|------------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 15.800 kg |
| Alternativ-Artikel | SPC-680/SW |

