

**SPE-15F/WS**


Bestellnummer: 162840

 Bruttopreis (EVP): CHF **69.00**
**Wetterfestes ELA-Einbaulautsprecher-Paar, 15 W, 4 Ω**

Wetterfestes ELA-Einbaulautsprecher-Paar, 15 W, mit UV-stabilisiertem Kunststoffgehäuse in besonders flacher Bauform. Universell einsetzbar in den Bereichen Auto-Hi-Fi, ELA, Terrasse, Boot, Schwimmbad.

- Wetterfeste Lautsprechermembran aus Polypropylen
- Getestet nach ASTM B117 (400-Stunden-Salzwasser-Sprühtest)
- Magnetisch streufeldarm
- Lieferung mit rostfreiem Montagematerial und Anschlusskabel

Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de


**Empfohlenes Zubehör**

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

**SPE-15F/WS**
**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	4007754220704
<b>Nettогewicht</b>	0,645 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	4 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	80-16000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	-
<b>Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	15 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	30 W
<b>Kennschalldruck</b>	86 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	-
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	83 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 111 mm
<b>Einbautiefe</b>	25 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 150 mm x 45 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 150 mm
<b>Breite</b>	Ø 150 mm
<b>Höhe</b>	Ø 150 mm
<b>Tiefe</b>	45 mm
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	270 g
<b>Verpackungseinheit</b>	2
<b>Lautsprechertyp</b>	130
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,16 x 0,06 x 0,315 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,83 kg
<b>Nettогewicht</b>	0,645 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Wetterfest</b>	1
<b>Niederohm</b>	1

**SPE-15F/WS****Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht	0.830 kg
VRG/VEG	VRG-2.5