

SPE-15F/WS Bruttopreis (EVP): CHF 69.00

Bestellnummer: 162840

Wetterfestes ELA-Einbaulautsprecher-Paar, 15 W, 4 Ω

Wetterfestes ELA-Einbaulautsprecher-Paar, 15 W, mit UV-stabilisiertem Kunststoffgehäuse in besonders flacher Bauform. Universell einsetzbar in den Bereichen Auto-Hi-Fi, ELA, Terrasse, Boot, Schwimmbad.


- Wetterfeste Lautsprechermembran aus Polypropylen
- Getestet nach ASTM B117 (400-Stunden-Salzwasser-Sprühtest)
- Magnetisch streufeldarm
- Lieferung mit rostfreiem Montagematerial und Anschlusskabel

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de



JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

















SPE-15F/WS

Taskalaska Batana	
Technische Daten:	
EAN-Code	4007754220704
Nettogewicht	0,645 kg
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	80-16000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	-
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	30 W
Kennschalldruck	86 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C _{ms})	-
Bewegte Masse (M _{ms})	-
Mechanische Güte (Q _{ms})	-
Elektrische Güte (Q _{es})	-
Gesamtgüte (Q _{ts})	-
Äquivalentvolumen (V _{as})	-
Gleichstromwiderst. (R _e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L _e)	-
Schwingspulendurchm.	-
SchwingspulenwickHöhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S _d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	83 g
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 111 mm
Einbautiefe	25 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 150 mm x 45 mm
Außendurchmesser	Ø 150 mm
Breite	Ø 150 mm
Höhe	Ø 150 mm
Tiefe	45 mm
Farbe	Weiß
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	270 g
Verpackungseinheit	2
Lautsprechertyp	130
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,16 x 0,06 x 0,315 m
Bruttogewicht	0,83 kg
Nettogewicht	0,645 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
Niederohm	1
HICAGI OIIIII	±



SPE-15F/WS

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	0.830 kg
VRG/VEG	VRG-2