

SPE-265/WS Bruttopreis (EVP): CHF 59.00

Bestellnummer: 102690


Einbaulautsprecher-Paar

Einbaulautsprecher-Paar, 30 W

- KoaxialsystemHochtöner mit Ferrofluid
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Einteilig weiße Kunststoffausführung und Kunststoffmembran
- Vielseitig einsetzbar für Car-Hi-Fi, ELA, Terrasse, Boot

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de









Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8



SPE-265/WS

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754091502
Nettogewicht	1,735 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	80-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	-
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	60 W
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C _{ms})	-
Bewegte Masse (M _{ms})	-
Mechanische Güte (Q _{ms})	-
Elektrische Güte (Q _{es})	-
Gesamtgüte (Q _{ts})	-
Äquivalentvolumen (V _{as})	-
Gleichstromwiderst. (R _e)	
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L _e)	
Schwingspulendurchm.	-
SchwingspulenwickHöhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S _d)	-
Austrittsöffnung	<u>-</u>
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	_ -
Einbauöffnung	Ø 133 mm
Einbautiefe	60 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	·
Lochabstand Y	
Abmessungen	Ø 180 mm x 80 mm
Außendurchmesser	Ø 180 mm
Breite	Ø 180 mm
Höhe	Ø 180 mm
Tiefe	80 mm
Farbe	Weiß
Schutzart	- 0.40.90
Zul. Einsatztemperatur Gewicht	0-40 °C
	0,8 kg
Verpackungseinheit	2 165
Vernackungsmaße (R v H v I)	
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,09 x 0,38 m
Bruttogewicht	1,989 kg
Nettogewicht Außenbereich	1,735 kg
Niederohm	1 1
Medel VIIII	



SPE-265/WS

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	1.989 kg
VRG/VEG	VRG-2