

## SPE-32/WS

Bestellnummer: 105630

Bruttopreis (EVP): CHF **140.00**

### Hi-Fi-Wand- und Deckenlautsprecher, 8 Ω

Hi-Fi-Wand- und Deckenlautsprecher, 8 Ω



- 2-Wege-Ausführung mit schwenkbarem Kalottenhochtöner
- Kunststoffgehäuse mit Metallschutzgitter
- Kunststoffmaterial aus ABS und selbstverlöschend nach UL94V0
- Besonders gute klangliche Eigenschaften
- Für Wand-/Deckenstärken 8-35 mm

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

#### Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8



8Ω

## SPE-32/WS

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754232707
<b>Nettogewicht</b>	2,19 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	40-20000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	37 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	50 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	100 W
<b>Kennschalldruck</b>	89 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	-
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	330 x 225 mm
<b>Einbautiefe</b>	87 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	358 x 256 x 97 mm
<b>Außendurchmesser</b>	-
<b>Breite</b>	358 mm
<b>Höhe</b>	256 mm
<b>Tiefe</b>	97 mm
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	2,19 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	200
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,3 x 0,135 x 0,4 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,53 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,19 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.530 kg
VRG/VEG	VRG-2.5