

SPE-82/WS Bruttopreis (EVP): CHF 31.00

Bestellnummer: 161540

Einbau-Kleinlautsprecher, 6 W, 4 Ω

Einbau-Kleinlautsprecher, 6 W, 4 Ω

- Abdeckungen in Weiß
 Ähnliches Design wie gängige Halogeneinbauleuchten
 Geeignet für Sprache und Hintergrundmusik, sehr stetiger Frequenzgang
- Schnellmontageeinrichtung

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de


Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8










SPE-80/WS









SPE-82/WS

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754157383
Nettogewicht	0,37 kg
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	130-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	-
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	6 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	12 W
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C _{ms})	-
Bewegte Masse (M _{ms})	-
Mechanische Güte (Q _{ms})	-
Elektrische Güte (Q _{es})	-
Gesamtgüte (Q _{ts})	<u>-</u>
Äquivalentvolumen (V _{as})	<u> </u>
Gleichstromwiderst. (R _e)	<u>-</u>
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L _e)	-
Schwingspulendurchm.	-
SchwingspulenwickHöhe	-
Schwingspulenmaterial	<u> </u>
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	
Eff. Membranfläche (S _d) Austrittsöffnung	
Magnetgewicht	
Magnetdurchmesser	
Einbauöffnung	Ø 96 mm
Einbautiefe	57 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 100 mm x 57 mm
Außendurchmesser	Ø 100 mm
Breite	Ø 100 mm
Höhe	Ø 100 mm
Tiefe	57 mm
Farbe	Weiß/Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	340 g
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	75
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,11 x 0,085 x 0,11 m
Bruttogewicht	0,426 kg
Nettogewicht	0,37 kg
Niederohm	1
·	



SPE-82/WS

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	0.426 kg
VRG/VEG	VRG-2
Alternativ-Artikel	SPE-80/WS