

## SPE-82/WS

Bestellnummer: 161540

Bruttopreis (EVP): CHF **31.00**

### Einbau-Kleinlautsprecher, 6 W, 4 Ω

Einbau-Kleinlautsprecher, 6 W, 4 Ω



- Abdeckungen in Weiß
- Ähnliches Design wie gängige Halogeneinbauleuchten
- Geeignet für Sprache und Hintergrundmusik, sehr stetiger Frequenzgang
- Schnellmontageeinrichtung

#### Herstellerinformation


MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8



SPE-80/WS



4Ω 12W

**SPE-82/WS**
**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	4007754157383
<b>Nettогewicht</b>	0,37 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	4 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	130-20000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	-
<b>Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	6 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	12 W
<b>Kennschalldruck</b>	87 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	-
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 96 mm
<b>Einbautiefe</b>	57 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 100 mm x 57 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 100 mm
<b>Breite</b>	Ø 100 mm
<b>Höhe</b>	Ø 100 mm
<b>Tiefe</b>	57 mm
<b>Farbe</b>	Weiβ/Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	340 g
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	75
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,11 x 0,085 x 0,11 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,426 kg
<b>Nettогewicht</b>	0,37 kg
<b>Niederohm</b>	1

**SPE-82/WS****Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht	0.426 kg
VRG/VEG	VRG-2.5
Alternativ-Artikel	SPE-80/WS