

## SPEECH-500/GR

Bestellnummer: 176210

Bruttopreis (EVP): CHF **3499.00**


### Professionelles, elektrisch höhenverstellbares Redepult mit integriertem drahtlosem Audiosystem

Das SPEECH-500 ist die professionelle Lösung für anspruchsvolle Sprach- und Musikübertragung und ist mit innovativer Technik ausgerüstet. Das Redepult kann mittels Elektroantrieb stufenlos in der Höhe eingestellt werden. Ein Notebook kann platzsparend unter der durchsichtigen Pultscheibe in einem speziell dafür vorgesehenen und zweistufig beleuchteten Fach untergebracht werden. Keine Wünsche offen lässt das eingebaute Audiosystem sowie die UHF-PLL-Funktechnik mit Sende- und Empfangsmodul. Diese ermöglicht im Audio-Link-Betrieb die kabellose Ansteuerung von weiteren Aktivlautsprechersystemen, die mit entsprechenden Funkempfängern ausgerüstet sind (z. B. TXA-800- und TXA-1000-Serie).



Professionelles, elektrisch höhenverstellbares Redepult mit integriertem drahtlosem Audiosystem

- Eingebauter 4-Kanal-Mischverstärker mit Limiter, 50 W
- Elektrische stufenlose Höhenverstellung der Pulthöhe von 85-125 cm
- Pult mit durchsichtiger Sicherheitsglasplatte und beleuchtetem Fach für ein Laptop
- Eingebauter UHF-PLL-Empfänger (TXA-1822MR) mit 2 x 16 einstellbaren Frequenzen (863,1-864,9 MHz) mit Diversity-System, passende Sender wie TXA-800HSE oder TXA-800HT sind optional erhältlich
- Eingebauter UHF-PLL-Sender (TXA-820MT) mit 16 einstellbaren Frequenzen (863,1-864,9 MHz) zum Aufbau von Audio-Funk-Übertragungsstrecken
- 3 Eingänge über Kombi-Buchse Mic (XLR)/Line (6,3-mm-Klinke), Stereo-Line-Eingang (Cinch), Gainregler, 3-fach-Klangregelung für die Kombi-Eingänge
- 2 schockabsorbierende XLR-Buchsen auf dem Pultaufsatz für 2 optionale Schwanenhalsmikrofone (belegen je einen Mikrofoneingang), passendes Mikrofon EMG-650P optional erhältlich
- Zusätzliche XLR-Buchse für LED-Schwanenhalsleuchte (Leuchte nicht im Lieferumfang)
- 24-V-Phantomspeisung für Mic-Eingang 1 und 2
- 1 Stereo-Line-Ausgang über Cinch-Buchsen
- 2-Wege-Lautsprechersystem mit 30-cm-Tieftöner (12") und Hochtonhorn (1")
- Hochwertiges Gehäuse in Holz-Lack-Kombination
- Standarddekor: Grau, lackiert
- Referentenschildhalterung mit Klemmschraube montierbar
- 3 zusätzliche Ablagefächer für Dokumente und andere Utensilien
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 starre Rollen



Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Lieferung ohne Laptop.

Auch in anderen Farben erhältlich:

Neben dem Standarddekor „Grau, lackiert“ können Sie aus weiteren 20 Design-Optionen Ihre individuelle Farbe oder das passende Wunschdekor auswählen:

Ahorn, Apfel dunkel, Buche, Buche dunkel, italienische Eiche, Eiche rötlich, Eiche rustikal, Erle, Kirsche, Kirsche dunkel, Kirsche hell, Tabak-Akazie, Walnuss dunkel, Walnuss hell, Wenge, Zwetschge, Apricot, Taubenblau, Vanille, Grau (Standard) und Weiß.

Lieferzeit und Aufpreis auf Anfrage.

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.




Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden.

Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.



## SPEECH-500/GR

### Empfohlenes Zubehör

TXA-800HSE	Mikrofonsender inkl. 2Miks 863,1-864,9 MHz
TXA-800HT	Funkmikrofon Niere 70-16000Hz 863.1-864.9MHz

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754256161
<b>Nettogewicht</b>	51,95 kg
<b>Nennleistung (P<sub>RMS</sub>)</b>	50 W
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	100 W
<b>Frequenzbereich</b>	50-20000 Hz
<b>Trägerfrequenz</b>	863,1-864,9 MHz
<b>Reichweite</b>	≤ 30 m
<b>Eingänge</b>	24 mV (Mic1-2, oben),4,5 mV (Mic1-3), 150 mV (Line1-3),400 mV (Line)
<b>Link</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Maximaler Schalldruck</b>	114 dB
<b>Klangregler, Tiefen</b>	±12 dB/60 Hz
<b>Klangregler, Mitten</b>	±7 dB/1 kHz
<b>Klangregler, Höhen</b>	±12 dB/15 kHz
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/135 VA
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	800 x 850-1250 x 570 mm
<b>Gewicht</b>	52 kg
<b>Anschlüsse</b>	3 x XLR (Mic),3 x 6,3-mm-Klinke (Line),1 x Cinch L/R (Line In),1 x Cinch L/R (Line Out)

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	68.900 kg
VRG/VEG	VRG-2