SPH-165

Bruttopreis (EVP): CHF **76.00**

Bestellnummer: 100880

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 8 Ω

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 8 Ω

- Besonders starker Antrieb und hohe Belastbarkeit
- Für alle anspruchsvollen Anwendungen im Hi-Fi-Bereich
- Sehr gut in BR- und Bandpassgehäusen geeignet bis hin zu Hornkonstruktionen





Empfohlenes Zubehör

MZF-8605	LS-Befestigungs-Satz M5x40mm je 8 StÃ¼ck
MZF-8615	Imbus - Holzschrauben 5x30mm 16 StÃ¼ck
MDM-40	LS-DÃ¤mwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen

SPH-165

Technische Daten:	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-5000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	33 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit	50 W
Musikbelastbarkeit	100 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	1,22 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	16 g
Mechanische Güte (Qms)	2,02
Elektrische Güte (Qes)	0,23
Gesamtgüte (Qts)	0,21
Äquivalentvolumen (Vas)	36 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	9,7 Tm
Schwingspulenind. (Le)	1,1 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 35,5 mm
Schwingspulenträger	Alu
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 3,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	137 cm^2
Magnetgewicht	640 g
Magnetdurchmesser	Ø 120 mm
Einbauöffnung	Ø 142 mm
Einbautiefe	82 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 165 x 89 mm
Außendurchmesser	Ø 165 mm
Breite	Ø 165 mm
Höhe	-
Tiefe	89 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,235 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6,5"

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	2.415 kg